

# Sniego valytuvai

Gaminių asortimentas



[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

 **schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Vieno peilio lengvasis sniego valytuvas – EN

Lengvasis sniego valytuvas skirtas vietos tarnyboms, vykdančioms nedidelių plotų ir šaligatvių priežiūrą žiemą. EN grupės gaminiai puikiai tinka „Aebi“ vienos ašies traktoriams, taip pat gali būti tvirtinami prie kitų komunalinių transporto priemonių ir traktorių iki 30 AG.

## Modelio technologija

Suapvalintas šio modelio peilis pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno. Prie jo galima prijungti plieninius arba polimerinius ašmenis, atsižvelgiant į paviršių ir sniego, kurį reikia išvalyti, kiekį. Dėl reguliuojamo aukščio prijungiamųjų dalių valytuvą galima prijungti greitai ir lengvai, taip pat jį paprasta valdyti.

Visas peilis yra sumontuotas ant lankstinės strėlės, todėl važiuojant per kliūtį palinksta į priekį. Paskui tuščiaaviduris guminis amortizatorius grąžina jį į pradinę padėtį. Taip išvengiama prastovų ir su jomis susijusių išlaidų. Jei reikia

daugiau lankstumo, operatorius mechanine lankstine strėle su teleskopiniu „žąsies kaklu“ gali pasukti valytuvą 35° iš abiejų pusių. Galima rinktis ir įrenginį su hidraulinio šoninio reguliavimo įtaisais. Šiame sniego valytuve taip pat įrengtas ± 10° skersinio pokrypio kompensatorius ir reguliuojamo aukščio atraminės kojelės arba ratukai.

## Papildoma galimybė

Paverskite „Aebi Combicut“ mašina, skirta kelių priežiūrai žiemą. Su EN 17 sniego valytuvu, montuojamu priekyje, lengva valyti sniegą siaurose gatvėse ir pėsčiųjų zonose.

	EN 13	EN 15	EN 17
<b>Techniniai duomenys</b>			
Sniego valytuvo aukštis (mm)	600	600	600
Ilgis ties ašmenimis (mm)	1300	1500	1700
Valymo plotis (35°) (mm)	1070	1235	1400
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis, mechaniniu šoninio reguliavimo įtaisu ir atraminėmis kojelėmis (kg)	245	252	260

## Privalumai:

- ekonomiška sniego valymo rankomis alternatyva;
- optimalus mažų plotų ir šaligatvių valymas manevringu nedidelio svorio sniego valytuvu;
- greitas ir paprastas montavimas dėl reguliuojamo aukščio jungiamųjų dalių.



# Sniego valytuvas su vienu spyruokliniu peiliu – FLL

Šis lengvasis sniego valytuvas su vienu spyruokliniu peiliu skirtas nedidelėms ar vidutinio dydžio sniego sankaupoms siaurose arba uždarose vietose valyti. FLL sniego valytuvai gali būti tvirtinami prie siauraeigių transporto priemonių, kompaktiškų komunalinių transporto priemonių ar traktorių, taip pat visureigių ar pikapų.

## Modelio technologija

Vieno peilio FLL turi švelniau išlenktą peilį, kuris išmeta sniegą nedideliu atstumu, o tai praktiška valant sniegą miesto zonoje. Tvirtos konstrukcijos peilis pagamintas iš plieno, o jo apačioje yra spyruokliniai segmentai, prie kurių tvirtinami ašmenys. Rezultatas – švariai nuvalytas pagrindas. Valant spyruoklinė valdymo sistema išlaiko peilį savo vietoje.

Šis valytuvas tvirtinamas prie transporto priemonių, turinčių keltuvus, atitinkamais adapteriais, arba prie transporto priemonių be keltuvų, naudojant jų pačių tritaškį vilkimo įtaisą, kurį įjungia dvigubo veikimo hidraulinis cilindras. Mechaninis šoninio reguliavimo įtaisas yra standartinė įrangos dalis. Kaip alternatyvą galima rinktis ir hidraulinę versiją su visiškai reguliuojamu skersinio pozicionavimo įtaisu.

	FLL 14	FLL 16	FLL 18	FLL 20	FLL 24
--	--------	--------	--------	--------	--------

Techniniai duomenys	FLL 14	FLL 16	FLL 18	FLL 20	FLL 24
Sniego valytuvo aukštis (mm)	720	720	720	720	720
Ilgis ties ašmenimis (mm)	1400	1600	1800	2000	2400
Valymo plotis (35°) (mm)	1210	1390	1560	1730	2080
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis, mechaniniu šoninio reguliavimo įtaisu ir atraminėmis kojėlėmis (kg)	195	210	220	235	260
Spyruoklinių segmentų skaičius	3	4	4	4	6

## Privalumai:

- patikimas veikimas dėl paprastos, tvirtos ir efektyvios valdymo sistemos;
- patvarus, tvirtas valytuvas nedidelėms ir vidutinėms sniego sankaupoms valyti;
- idealus pasirinkimas, kai reikia valyti pagrindinius kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles bei pėsčiųjų zonas.







# Sniego valytuvas su vienu peiliu ir judančiu kraštu – CP

Idealiai tinka žiemos kelių priežiūrai miesto zonose ir už jo ribų, pvz., A klasės keliuose ir automagistralėse. CP sniego valytuvas su judančiu kraštu gali būti tvirtinamas prie padargų savaeigių važiuoklių, traktorių ir sunkvežimių.

## Modelio technologija

Speciali peilio forma ir platus jo padėties nustatymo kampas lėtai valant užtikrina švarų nubraukimą, telkiant sniegą trumpu atstumu, taip pat platų sniego paskirstymą valant didesniu greičiu, padedantį išvengti sniego sienų susidarymo. Tvirta, sukimuisi atspari dėžės konstrukcija valytuvui suteikia ypatingo tvirtumo, nors jo svoris mažas.

Pasirinkite, kokio valymo norite – stipraus ar silpno: ten, kur pageidaujate druskos naudoti minimaliai, dėl atgal atšokančių ašmenų, kurie stipriai prispaudžia peilį prie pagrindo, CP gali būti nustatomas, kad valytų itin kruopščiai. Kur itin kruopštaus valymo nereikia, CP gali būti primontuojamas guminis kraštas ir nustatomas į plūdriąją padėtį.

Jungiamoji dalis reguliuojama pagal aukštį\*, kad valytuvas būtų nustatytas į tinkamą padėtį ant skirtingų transporto priemonės

tvirtinimo plokščių. Be to, ji gali būti tvirtinama prie montavimo plokščių, atitinkančių DIN tipą A arba B, taip pat prie plokščių, atitinkančių Šveicarijos, Austrijos ar Prancūzijos nacionalinius standartus. Kėlimo sistema apima dvigubo veikimo hidraulinį cilindrą, kad būtų galima patikimai pakelti ir nuleisti sniego valytuvą. Šis cilindras gali pakreipti CP sniego valytuvą į bet kurią padėtį. Hidraulinė peilio nuleidimo sistema sumažina ašmenų dėvėjimąsi.

## Patentuota CP (pastovios padėties) valdymo sistema

Ašmenys montuojami ant judančių segmentų, kuriuos spaudžia CP diskinių spyruoklių komplektai. Segmentai atšoka atgal, kai sutinka kliūtį, o paskui grįžta į vietą. Valytuvo ašmenys visą laiką išlieka vienodame aukštyje. Tai užtikrina nenutrūkstamą valymo procesą.

	CP 2	CP 3
<b>Techniniai duomenys</b>		
Sniego valytuvo aukštis (mm)	1010	1010
Ilgis ties ašmenimis (mm)	2700	3000
Valymo plotis (32°) (mm)	2290	2540
Valymo plotis (36°) (mm)	2180	2430
Svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	685	720
Spyruoklinių segmentų skaičius	3	3

Privažiavimas Pervažiavimas Valymas



## Privalumai:

- visiškai automatinė, tvirta valdymo sistema, užtikrinanti patikimą valymą be pertrūkių;
- sukimuisi atspari dėžės konstrukcija, suteikianti ypatingo tvirtumo esant mažam svoriui;
- galimybė ašmenis nustatyti 13° kampą norint itin efektyvaus valymo.



\* Galima įsigyti nuo 2018–2019 m. sezono



# Sniego valytuvas su vienu polimeriniu peiliu –SNK

Šis profesionalams skirtas sniego valytuvas toks pat veiksmingas ir valant patįžusį, šlapia sniegą. SNK yra įvairių dydžių, skirtų tvirtinti prie įvairių transporto priemonių – nuo siauraeigių, kombinuotųjų ir pikapų iki daugiafunkčių sunkvežimių-visureigių (unimogų) ir sunkvežimių.

## Modelio technologija

Peilis yra dėžės formos su jungiamaisiais grioveliais, todėl tvirtas ir lankstus. Kompaktiškas nepriklausomas peilis apsaugotas nuo vibracijos įstrižai įtvirtintame plieno rėme. Jis gali būti įtaisomas transporto priemonėse, turinčiose keltuvažį, arba transporto priemonėse su SNK montavimo sistema, naudojant paties valytuvo vilkimo įtaisą arba DIN montavimo plokštę. Visos funkcijos, įskaitant kėlimą, nuleidimą ir pasukimą, įjungiamos hidrauliškai. Galima naudoti transporto priemonės

hidraulišką arba kompaktišką elektrohidraulinę sistemą ant montavimo plokštės. Šis modelis patogiai valdomas EP arba ES valdymo pultu, esančiu vairuotojo kabinoje. Iki SNK 24 dydžio valytuvuose yra teleskopinė ranka, išlaikanti spyruoklę, kad būtų išvengiama žalos važiuojant per kliūtis. Didesnei SNK 27 dydžio valytuvai turi spyruoklinius segmentus su sukimosi spyruoklėmis.



Elektrohidraulinė sistema



Aktyvi padėtis



Pasyvi padėtis

SNK 18.2	SNK 21.2	SNK 24.2	SNK 27.2	SNK 30.2	SNK 34.2	SNK 37.2
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Techniniai duomenys	SNK 18.2	SNK 21.2	SNK 24.2	SNK 27.2	SNK 30.2	SNK 34.2	SNK 37.2
Sniego valytuvo aukštis (mm)	800	800	800	1180	1180	1180	1180
Ilgis ties ašmenimis (mm)	1800	2120	2420	2700	3000	3400	3700
Valymo plotis (30°) (mm)	1550	1800	2100	2310	2550	2940	3180
Apytikslis svoris su guminiiais ašmenimis ir transporto priemonėje sumontuota hidraulika (kg)	150	175	195	445	480	545	600
Spyruoklinių segmentų skaičius	6	7	8	4	4	5	5

## SNK su „TwinEdge“ (galima įsigyti SNK 27.2–37.2 valytuvams)

Guminių arba GK7 ašmenų ir plieninių ašmenų derinys. Plieniniai ašmenys gali būti hidrauliškai nuleidžiami, kad būtų lengviau nuvalyti labai susigulėjusį sniegą. Plieniniai ašmenys yra apsaugoti nuo smūgių ir vibracijos poliuretano ribotuvu ir poliuretano įvorėmis.

Naujiena

## Privalumai:

- optimalios tvirtinimo parinktys. Dėl įvairių tvirtinimo sistemų ir lengvos konstrukcijos šis modelis gali būti tvirtinamas prie įvairių transporto priemonių, įskaitant santykinai lengvas;
- mažai priežiūros reikalaujantis nerūdijantis polimerinis peilis su integruotu kreiptuvu;
- naujasis „TwinEdge“, suteikiantis dar platesnes pritaikymo galimybes.



# Vieno peilio sniego valytuvas – MPC-P arba MPC-S

MPC sniego valytuvai pasižymi plokštesne peilio forma ir tvirta konstrukcija. Jie idealiai tinka naudoti miesto zonose, kur sniegas turi būti suverčiamas palei kelkraštį. Yra įvairių versijų ir dydžių, skirtų tvirtinti prie siauraeigių transporto priemonių ir mažų traktorių.

## Modelio technologija

Siūlomos dvi versijos: MPC-S su vienu plieniniu peiliu ir lengvesnis MPC-P su viršuje padalytu PE peiliu. Abiejose versijose ašmenys nustatyti 45° kampu, kad valymas būtų efektyvus ir našus.

Šie sniego valytuvai gali būti montuojami siauraeigėse transporto priemonėse su VSS-B arba DIN 3 dydžio tvirtinimo plokštėmis, taip pat traktoriuose su 1/2 kat. priekiniais keltuvais. Jie gali būti visiškai ir lengvai sureguliuojami 31° iš abiejų pusių. Lygiagrečią keliamaoji sistema, esant reikalui, išlaiko valytuvo peilį darbinėje arba transportavimo padėtyje. Visos funkcijos įjungiamos hidrauliškai. Valytuvai patogiai valdomi valdymo pultu, esančiu vairuotojo kabinoje.

Automatinė dviejų segmentų valdymo sistema padeda apsaugoti nuo kliūčių: tuščiaavidurė guminė spyruoklė ir plieninis lynas gražina ašmenis į valymo padėtį, kai pravažiuojama pro kliūtį.

	MPC-P 24	MPC-P 26	MPC-P 28	MPC-S 26	MPC-S 28	MPC-S 30
<b>Techniniai duomenys</b>						
Sniego valytuvo aukštis (mm)	1093	1093	1093	1340	1340	1380
Ilgis ties ašmenimis (mm)	2400	2600	2800	2600	2800	3000
Valymo plotis (MPC-P – 31°) (MPC-S – 35°) (mm)	2060	2235	2405	2135	2295	2460
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	470	485	500	535	562	597

## Privalumai:

- efektyvus valymas dėl 45° ašmenų kampo;
- ekonomišką sniego valytuvą, kuriame sumontuoti aukštos kokybės komponentai;
- tvirtas lengvasis sniego valytuvas yra tinkamas mažiems traktoriams arba mažoms savaeigėms važiuoklėms;
- automatinė valdymo sistema, užtikrinanti saugų kliūčių pervaziavimą nepažeidžiant sniego valytuvo.







Schmidt



# Sniego valytuvas su keliais peiliais – „Tarron Compact“

Kompaktiškas sniego valytuvas su keliais peiliais skirtas didelėms sniego sankaupoms pagrindiniuose miesto keliuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, gamyklų ir privačiose teritorijose valyti. Ypač tinkamas tvirtinti prie „Aebi TT“ ir VT/TP modelių, taip pat prie siauraeigių transporto priemonių ir mažų traktorių.

## Modelio technologija

Spyruokliniai viengubi peiliai padeda užtikrinti efektyvų sniego valymą: lengvai nuvalomas net labai susigulėjęs arba apledėjęs sniegas. Dėl vieno peilio pakabos peilio segmentai lanksčiai keliauja šiurkščiais kelio paviršiais, o tai kartu su optimalia peilio ir ašmenų geometrija užtikrina labai didelį valymo našumą ir puikius rezultatus. Be to, pagal srautą optimizuotoje konstrukcijoje peiliai pakeliami išilgai išorinių pusių, kad sniegas būtų išstumiamas dar geriau. Pasirinktinis PU peilio ilgiklis užtikrina maksimalią apsaugą nuo susidūrimo, taigi išvengiama remonto išlaidų.

Tvirtinimo sistemą sudaro svorio požiūriu optimizuotas trijų taškų keltuvai, tvirtinimo plokštė su tvirtinimo skylėmis ir hidraulinis kėlimo ir nuleidimo įtaisas. Šoninio reguliavimo metu du kreipiamieji cilindrai su slėgio mažinimo įtaisu užtikrina idealų galios perdavimą, kad valytuvą būtų galima sklandžiai perkelti į pasirinktą valymo padėtį neatsitraukiant.

## Pasirinktinis sniego kreiptuvas

Iš elastinio poliuretano pagamintas pasirinktinis sniego kreiptuvas su patentuotu lanksto dangteliu apsaugo, kad tarp peilių nepatektų patišusio sniego.

	MS C 24	MS C 27	MS C 30
<b>Techniniai duomenys</b>			
Sniego valytuvo aukštis, centras (mm)	850	850	850
Sniego valytuvo aukštis, dešinė ir kairė (mm)	950	950	950
Ilgis ties ašmenimis (mm)	2400	2700	3000
Valymo plotis (36°) (mm)	1935	2180	2430
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	560	590	630



## Privalumai:

- efektyvus ir kruopštus valymas, naudojant sąlyginai mažai druskos;
- sniegas išmetamas aukštai ir plačiai į šonus, nes peiliai pakeliami iš abiejų pusių;
- ypač tylus veikimas dėl gausių silpnintuvų ir automatinės blokuotės, naudojant pasukamojo kakliuko svirtimi valdomus sniego valytuvo peilius;
- hidraulinis šoninis reguliavimas 32° arba 36° padėties nustatymo kampų.

# Sniego valytuvas su keliais peiliais – „Tarron“

„Tarron“ grupės sniego valytuvai su keliais peiliais kokybiškai išvalo net ir dideles sniego sankaupas. Jie gali būti lanksčiai tvirtinami prie sunkvežimių, daugiafunkčių sunkvežimių-visureigių ir traktorių.

## Modelio technologija

Sniegas išmetamas ypač aukštai ir plačiai dėl optimizuoto srauto, suapvalintos 25° kampu pakreipto peilio formos ir peilio pakėlimo dešinėje pusėje. Išoriniai peiliai įtempti papildoma spyruokle, siekiant padidinti slėgį.

Kiekviename peilio segmente yra keturios standžios jungtys, užtikrinančios optimalų kreipimą. Guoliuose su poliuretano įvorėmis sumontuoti sukimui atsparūs lankstai. Tai padeda sumažinti triukšmą, nes polimerinis peilis sustoja kiekviename peilio segmente. Kartu su smūgių amortizatoriaus laikikliu peilio sekcijos gali aplenkli klūtis, kad išvengtų pažeidimų. Po kiekvienos klūties galinga peilį laikanti spyruoklė grąžina sekcijas į valymo padėtį. Šoniniai kreiptuvai neleidžia valytuvui grandyti šaligatvio kraštų ir kampų, kai valoma miesto zonose.

Trijų taškų keltuvas su automatiniu skersinio pokyčio kompensatoriumi leidžia valytuvą pakelti ir nuleisti tiksliai ir tiesiai. Sukimo įtaisas valytuvą automatiškai nustato į darbinę arba transportavimo padėtį. Šoninio reguliavimo funkcija įjungia dviem galingais dvigubo veikimo sukamaisiais cilindrais, kurie „Tarron“ nustato į pasirinktą valymo padėtį neatsitraukiant.

Jungiamoji dalis reguliuojama pagal aukštį, kad „Tarron“ serijos valytuvai būtų nustatomi į tinkamą padėtį ant skirtingų transporto priemonės tvirtinimo plokščių. Sniego kreiptuvai pagaminti iš elastinio poliuretano ir yra su patentuotu lanksto dangteliu, kad tarp peilių nepatektų patišusio sniego.

## Sniego likučių pašalinimas pasirinktiniu baigiamojo valymo peiliu

MS 32, MS 34, MS 36 ir MS 40 sniego valytuvuose gali būti įrengiamas pasirinktinis labai efektyvus baigiamojo valymo peilis, kuris patikimai nuvalo sniego likučius, kad A klasės keliuose ir greitkeluose būtų saugiau ir būtų galima naudoti mažiau tirpdyimo medžiagų. Baigiamojo valymo peilį hidraulinio būdu įjungia transporto priemonė. Peiliai montuojami naudojant patogų suveržimo įtaisą, o ašmenys yra pagaminti iš gumos.

	MS 27.1	MS 30.1	MS 32.1	MS 34.1	MS 36.1	MS 40.1
<b>Techniniai duomenys</b>						
Sniego valytuvo aukštis, kairė (mm)	1060	1060	1060	1060	1140	1140
Sniego valytuvo aukštis, dešinė (mm)	1200	1200	1200	1200	1290	1290
Ilgis ties ašmenimis (mm)	2700	3000	3200	3400	3600	4000
Valymo plotis (32°) (mm)	2290	2540	2710	2880	3050	3390
Valymo plotis (36°) (mm)	2180	2430	2590	2750	2910	3240
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	870	900	1015	1060	1110	1155
Peilių skaičius	3	3	4	4	4	4

## Privalumai:

- tikslus vairo jungties valdymas ir spyruoklinis peilis, užtikrinantis kruopštų ir efektyvų valymą;
- galingas 25° sniego valytuvo peilis su puikia slopinimo valdymo sistema, apimančia smūgių amortizatoriaus laikiklį su plėtimosi ribotuvu ir pasirinktines stabilizuojančiąsias spyruokles;
- efektyvus ir patikimas sniego likučių nuvalymas naudojant baigiamojo valymo hidraulinį peilį;
- formos pritaikymas, lengva techninė priežiūra, elastinės poliuretano jungtys, lemiančios geresnį peilio atšokimą;
- automatinė valdymo sistema, užtikrinanti saugų klūčių pervažiavimą nepažeidžiant sniego valytuvo.





# Sniego valytuvas su keliais peiliais – „Cirron“

„Cirron“ grupės sniego valytuvai su trimis–penkiais peiliais kokybiškai išvalo net ir dideles sniego sankaupas. „Cirron“ sniego valytuvai gali būti tvirtinami prie daugiafunkčių sunkvežimių-visureigių, sunkvežimių ir traktorių.

## Modelio technologija

Dėl suplotos peilio formos ir 7° ašmenų kampo sniegas išmetamas nedideliu atstumu, o tai praktiška dirbant miesto zonose. Šis modelis pasižymi peilio sutvirtinimais ir dėžės konstrukcija, užtikrinančia optimalų galios priėmimą ir perdavimą sudėtingiausio darbo zonose. Atviros konfigūracijos atraminis rėmas yra atsparus sukimo poveikiui ir lenkimui.

Peiliai su apgulančiais viršutiniais ir apatiniais lankstais juda arti paviršiaus ir automatiškai išvengia kliūčių. Dėl elastinių spyruoklinių lankstų ir daugybės polimerinių komponentų šis modelis veikia išskirtinai tyliai.

Du sukamieji cilindrai užtikrina daug jėgos šoninio reguliavimo funkcijai (iki 32° arba 36°, jei reikia) net dirbant. Sniego valytuvo kėlimo sistema pakelia ir nuleidžia valytuvą tiksliai ir tiesiai. Jungiamoji dalis reguliuojama pagal aukštį, kad „Cirron“

serijos valytuvai būtų nustatomi į tinkamą padėtį ant skirtingų transporto priemonės tvirtinimo plokščių.

	SL 24	SL 27	SL 30	SL 32	SL 34	SL 36	SL 40
<b>Techniniai duomenys</b>							
Sniego valytuvo aukštis (mm)	930	930	930	930	930	930	930
Ilgis ties ašmenimis (mm)	2400	2700	3000	3200	3400	3600	4000
Valymo plotis (32°) (mm)	2035	2290	2540	2710	2880	3050	3390
Valymo plotis (36°) (mm)	1940	2180	2430	2590	2750	2910	3240
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	660	700	755	775	805	860	965
Peilių skaičius	3	3	4	4	4	4	5

## Privalumai:

- dėl sniego išmetimo nedideliu atstumu ypač tinka naudoti miesto zonose;
- konstrukcija, optimizuota pagal jėgos srautą, užtikrina didelį stabilumą esant tinkamam svoriui;
- formos pritaikymas, lengva techninė priežiūra, elastinės poliuretano jungtys, lemiančios geresnį peilio atšokimą;
- automatinė valdymo sistema, užtikrinanti saugų kliūčių pervažiavimą nepažeidžiant sniego valytuvo.



## Sniego kreiptuvas su peilio dangteliu sausam sniegui valyti

Šis elastingas polimerinis skydas labai atsparus, net kliūtims, o patentuotas lanksto dangtelis apsaugo, kad tarp peilių nepatektų patįsusio sniego. Be to, kreiptuvas gali būti pakeliamas peilių išorėje. Tai taip pat pagerina sniego išmetimą.

# Sniego valytuvas su keliais peiliais – PV(F)

Patikimas lankstinis valytuvas efektyviai kelių priežiūrai rajoniniuose keliuose, A klasės keliuose ir automagistralėse žiemą.

## Modelio technologija

Šis nedaug priežiūros reikalaujantis tvirtas PV valytuvas gali optimaliai pašalinti bet kokį sniegą ir nugrandyti bet kokį kelio paviršių. Visi peiliai yra vienodo ilgio, todėl ašmenis sudėti daug paprasčiau. Išbandyti ir ištestuoti lankstų dangteliai absorbuoja smūgius, juos lengva prižiūrėti, be to, padeda sumažinti triukšmą. Jie atsparūs labai žemai temperatūrai ir padeda apsaugoti vairuotoją ir transporto priemonę nuo smūgių ir kratymo važiuojant per kliūtis. Vieną ašmenį pakaba veiksmingai spaudžia kiekvieną peilį prie

paviršiaus, todėl šis PV valytuvas tinka bet kokio tipo keliui. Sniego kreiptuvas neleidžia snigui kristi ant priekinio stiklo, kai važiuojama iki 40 km/val. greičiu.

Šiuos PV sniego valytuvus galima įsigyti su 3 arba 4 peiliais, PV su 9° ašmenimis arba PVF su 21° ašmenimis.



## Privalumai:

- kelių peilių sniego valytuvas su vienašmene pakaba gali susidoroti su įvairiais kelio paviršiais;
- savo forma ir jėgos srautui pritaikyti peiliai optimaliai išmeta sniegą;
- automatinė mažai priežiūros reikalaujanti valdymo sistema, apimanti lanksto valdomus peilius;
- didelis valymo našumas.

	PV 23-3 N	PV(F) 26-3	PV(F) 27-4	PV(F) 28-3	PV(F) 29-4	PV(F) 30-3	PV(F) 30-4	PV(F) 30-4 H	PV(F) 34-4
<b>Techniniai duomenys</b>									
Sniego valytuvo aukštis, kairė (mm)	998	1140 <sup>1</sup>	1140	1140	1140	1140	1140	1348	1140
Sniego valytuvo aukštis, dešinė (mm)	995	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1460	1240
Ilgis ties ašmenimis (mm)	2700	3000	3200	3300	3400	3600	3600	3600	4000
Valymo plotis (32°) (mm)	2295	2605	2725	2805	2895	3065	3065	3065	3400
Valymo plotis (36°) (mm)	2190	2430	2600	2675	2760	2920	2920	2920	3245
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	755	860	935	910	940	930	980	1050	1070
Peilių skaičius	3	3	4	3	4	3	4	4	4

<sup>1</sup> Visi valytuvai, išskyrus H versiją





# Lengvasis pleišto formos sniego valytuvas – VPL

Profesionalams skirtas lengvasis reguliuojamas sniego valytuvas keliams, šaligatviams, dviračių takams ir dideliems plotams valyti. VPL sniego valytuvai tinka beveik visoms komunalinėms transporto priemonėms ir priekiniams krautuvams.

## Modelio technologija

VPL sudaro kairysis ir dešinysis valytuvo peiliai, centre ašiniaus kaiščiais sujungti su tvirtu A formos rėmu. Šis A rėmas sudaro tvirtą pagrindą sudėtingoms ir sunkioms valymo operacijoms. Didelio kampo peilių darbinė padėtis užtikrina optimalų sniego išmetimą. Siūlomas didelis pasirinktinių ašmenų, skirtų darbui bet kokiomis sąlygomis, asortimentas.

Visi VPL grupės įrenginiai standartiškai aprūpinti tvirtinimo plokštėmis. Dėl pasirinktinės kėlimo sistemos su konkrečioms šalims būdingomis tvirtinimo plokštėmis šis modelis gali būti naudojamas transporto priemonėse su pakėlimo sistema arba tvirtinimo plokštėmis ir gali būti pakeičiamas per kelias minutes.

VPL gali lengvai susidoroti su paviršiaus kliūtimis net sudėtingomis sąlygomis, nes turi automatinę valdymo sistemą, apimančią smūgių amortizavimo laikiklius, jungiamus prie ašmenų. Integruotas hidraulinių cilindrų viršslėgio vožtuvas užtikrina saugų veikimą (įrengiamas standartiškai VPL 24, VPL 27, VPL 30 modeliuose, pasirinktinai VPL 15, VPL 18 ir

greitai pasukdami juos atgal, vos pajuntamas mechaninis poveikis. Standartinės versijos VPL tinka transporto priemonių hidraulinėms sistemoms su dviem valdymo moduliais. Hidraulinės sistemos viršslėgio vožtuvai ir akumuliatoriai apsaugo ir tausoja peilius.

	VPL 15	VPL 18	VPL 21	VPL 24	VPL 27	VPL 30
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Techniniai duomenys

Sniego valytuvo aukštis, centras (mm)	690	690	690	690	690	690
Sniego valytuvo aukštis, dešinė ir kairė (mm)	790	790	790	790	790	790
Ilgis ties ašmenimis (mm)	1520	1780	2040	2300	2560	2820
Valymo plotis (31°) (mm)	1360	1610	1870	2130	2380	2640
Valymo plotis, V formos peilis (mm)	1390	1640	1900	2160	2420	2670
Valymo plotis, pleištinis peilis (mm)	1330	1580	1840	2100	2350	2610
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	178	206	285	315	340	365

## Švarus nuvalymas naudojant „Super-Swing“

VPL gali būti sumontuotas „Super-Swing“ įrenginys, skirtas valytuvo peiliams pakreipti įstrižai į dešinę, į kairę arba abi puses ir pleišto arba V formos konfigūracijoms suformuoti.



## Privalumai:

- universalus pritaikymas – gali būti naudojamas kaip pleišto formos, V formos arba vienpusis sniego valytuvas;
- patogus eksploatavimas ir greitas valytuvo prijungimas ir atjungimas vos per kelias minutes.

# Pleišto formos sniego valytuvas – KL-V

KL-V reguliuojamieji pleišto formos sniego valytuvai tinka sniegui valyti vietose, kurias sunku pasiekti arba kuriose ankšta. Jie skirti tvirtinti prie daugiafunkčių sunkvežimių-visureigių, sunkvežimių, traktorių ar ratinių krautuvų.

## Technologija

KL-V reguliuojamieji sniego valytuvai yra įspūdingai universalūs. Peiliai gali būti nustatomi į pleišto, V formos ar vienpusę konfigūraciją, kad būtų galima apimti visas pagrindines taisyklos sritis valant sniegą miesto zonose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir keliuose. Dėl lanksčios valytuvo formos gali būti veiksmingai renkamasi sniegas ir efektyviai pritaikoma didesnėms vietovėms. Šis pritaikomumas įmanomas dėl dviejų visiškai reguliuojamų, tuo pačiu metu ant lankstų besisukančių valytuvo peilių sekcijų (sinchroninio valdymo).

Kiekvienas peilis turi atskirą valdymo sistemą. Smūgių amortizatorių laikikliai tarp ašmenų ir peilio, taip pat sukimosi įtaisas su silpnintuvu padeda sumažinti triukšmą, tad KL-V sniego

valytuvai dirba gerokai tyliau. PU apsauginis kaištis uždaro tarpą tarp ašmenų ant kiekvieno peilio.

Siekiant optimaliai nustatyti šio modelio padėtį ant skirtingų transporto priemonių tvirtinimo plokščių, jungiamoji dalis reguliuojama pagal aukštį ir gali tvirtinama prie 3/5 dydžio transporto priemonės tvirtinimo plokščių. Patogi trijų taškų pakėlimo sistema užtikrina, kad valytuvas būtų pakeliamas tiksliai ir tiesiai. Viršutinę jungtį galima reguliuoti, kad būtų užtikrinamas optimalus judėjimas kelio paviršiumi. Kaip horizontalaus lygiavimo alternatyvą galima įrengti hidraulinį skersinio pokrypio kompensatorių. Tai ypač naudinga valant pagrindines gatves, kur transporto priemonė juda kampu.

	KL-V 28	KL-V 32	KL-V 36
--	---------	---------	---------

## Techniniai duomenys

	KL-V 28	KL-V 32	KL-V 36
Ilgis, ašmenys (mm)	2900	3300	3700
Valymo plotis 32° (mm)	2470	2810	3150
Valymo plotis, vienpusis peilis 45° (mm)	2070	2350	2630
Valymo plotis, pleišto formos peilis 45° (mm)	2060	2340	2620
Valymo plotis, V formos peilis 45° (mm)	2070	2360	2640
Peilio aukštis, centras (mm)	870	870	870
Peilio aukštis, dešinė / kairė (mm)	1110	1110	1110
Centroidinis atstumas (transportavimo padėtis) iki jungiamosios movos plokštumos (mm)	510	480	460
Svoris, darbinė būseną, su ašmenimis (kg)	630	660	685

## Privalumai:

- itin tvirtas reguliuojamasis sniego valytuvas (dėl dėžės struktūros);
- nepaprastai universalus naudojimo galimybės;
- patogus eksploatavimas su sinchroninio valdymo sistema ir hidrauliniu skersinio pokrypio kompensatoriumi;
- formos pritaikymas, lengva techninė priežiūra, elastinės poliuretano jungtys, lemiančios geresnį peilio atšokimą;
- automatinė valdymo sistema, užtikrinanti saugų kliūčių pervaziavimą nepažeidžiant sniego valytuvo.





# U formos plūginis sniego valytuvas – U-LS

Šis efektyvus reguliuojamasis sniego valytuvas skirtas sniegui valyti ypač dideliuose plotuose. U-LS grupės valytuvai tinkami tvirtinti prie beveik visų traktorių ir priekinių krautuvų.

## Modelio technologija

Ši koncepcija kilo dėl būtinybės išvalyti ir, svarbiausia, surinkti sniegą siaurose vietose. Dėl reguliuojamos šio valytuvo geometrijos sniegą galima valyti įvairiausiais būdais. Valytuvas gali būti pasukamas iki 30° (U-LS 3700–4300) arba 35° (U-LS 4000–5500) abiem kryptimis. Šoniniai sparnai gali būti pasukami į priekį, kad sudarytų 90° kampas iki vidurio sekcijos ir būtų sukuriama didelė surinkimo geba užtikrinanti U forma. Tai taip pat sumažina

transportavimo plotį.

Centrinis rėmas su integruotu švytuoklės rėmu leidžia šoninį  $\pm 2,5^\circ$  svyravimą. Lygiagrečiai galima pasirinktai naudoti tvirtinimui prie transporto priemonės. Vidurinė sekcija ir šoniniai sparnai yra įvairių pločių, todėl valytuvas gali būti sukonfigūruotas taip, kad atitiktų jūsų poreikius.

Visi valytuvo peiliai yra padalyti į individualias kabančias sekcijas, kurios pakrypsta

atgal, jei atsitrenkiama į kliūtį. Kiekviena sekcija sumontuota su individualia gumine pakaba. Užsakius valytuvo hidraulinę sistemą pritaikoma prie pagrindinės transporto priemonės. Hidraulinius cilindrus nuo perkrovos apsaugo amortizaciniai vožtuvai. Visas funkcijas galima patogiai valdyti iš vairuotojo kabinos. Per daugybę metų U-LS sniego valytuvai įrodė savo vertę Šiaurės Europos klimatinėmis sąlygomis.

## Privalumai:

- individuali konfigūracija: gali būti naudojamas U formos arba su tiesiais peiliais, standartinėmis keičiamosiomis dalimis.

	U-LS 3700	U-LS 4000	U-LS 4300	U-LS 4300	U-LS 4600	U-LS 4900	U-LS 5500
<b>Techniniai duomenys</b>							
Sniego valytuvo aukštis, centras (mm)	915	915	915	915	915	915	915
Ilgis ties ašmenimis (mm)	3660	3965	4270	4270	4575	4880	5490
Valymo plotis, vienpusis (mm)	3170/ 30°	3250/ 35°	3700/ 30°	3500/ 35°	3750/ 35°	4000/ 35°	4500/ 35°
Valymo plotis, U forma (mm)	1850	2150	1850	2460	2150	2460	3070
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	1285	1300	1340	1380	1390	1435	1525



## Sniego valytuvas su keliais peiliais – „Tarron HP“

Šis aukštos kokybės sniego valytuvas, skirtas naudoti automagistralėse, užtikrina itin plačius valymo takus esant vidutinėms sniego sanauptomis. „Tarron HP“ tinka tvirtinti prie daugiau nei 18 tonų sveriančių sunkvežimių.

### Modelio technologija

„Tarron HP“ kelių peilių sistema „Tarron HP“ užtikrina išskirtinę 4415 mm valymo pločio kokybę. Keturi peilių segmentai su individualia pakaba puikiai dera su kelio profiliu ir visą laiką išlieka valymo padėtyje. Paviršius švariai nuvalomas net važiuojant dideliu greičiu. Standūs apatiniai polietileno lankstai ir viršutiniai poliuretano lankstai užtikrina puikią apsaugą, taip pat tylų darbą. Tiek transportavimo, tiek valymo padėtyje išorinis kairysis peilis gali būti hidrauliškai sulenkiamas, prireikus sumažinti važiavimo plotį.

Valytuvas prie sunkvežimio tvirtinamas naudojant patentuotą trijų taškų kėlimo sistemą su adapteriais visoms esamoms tvirtinimo plokštėms. Trijų taškų kėlimo sistema užtikrina optimalų galios perdavimą pagrindinei transporto priemonei, taip pat tikslų ir tiesų sniego valytuvo pakėlimą ir nuleidimą. J

vožtuvo bloką standartiškai įtrauktas peilio ilgiklio hidraulinis apsauginis įtaisas. Tai apsaugo šoninį peilį nuo perkrovos. Visas funkcijas įjungia optimizuotas hidraulinis blokas.

Dėl mažai priežiūros reikalaujančios valdymo sistemos su lanksto valdomu peiliu kliūtys pervážiuojamos saugiau ir nepažeidžiant sniego valytuvo.

### Išmani saugos sistema

Sulenkimo kampas gali būti reguliuojamas, kad pagrindinis valytuvas galėtų valyti sniegą įvairiais kampais. Kampo jutikliai stebi nuokrypio kampą, kad nebūtų susiduriama su pačia transporto priemone, kai valytuvas pakrypsta į kairę.

„Tarron HP“

### Techniniai duomenys

Sniego valytuvo aukštis su poliuretano dangą (mm)	1076
Ilgis ties ašmenimis (mm)	5200
Išvalomas plotis, kai valytuvas pakreiptas į dešinę, o šoninis peilis atlenktas (32°) (mm)	4415
Išvalomas plotis, kai valytuvas pakreiptas į dešinę, o šoninis peilis užlenktas (32°) (mm)	3307
Išvalomas plotis, kai valytuvas pakreiptas į kairę, o šoninis peilis užlenktas (32°) (mm)	3695
Apytikris svoris su PUR skydu, ašmenimis, ratais (kg)	1320
Peilių skaičius	4

### Privalumai:

- lengvasis klasės sniego valytuvas, sumažinantis priekinės ašies apkrovą;
- efektyvus automagistralių valymas skersai plačių kelių;
- puikūs valymo rezultatai net važiuojant dideliu greičiu, nes peilio segmentai automatiškai prisitaiko prie paviršiaus nelygumų;
- sniego valymas įvairiais kampais, įskaitant į kairę pusę, tad šoninis peilis nesusiduria su transporto priemone.





# Plūginiai automagistralių sniego valytuvai CPS 5.3, PS 36 ir PS 45

## Modelio technologija. CPS 5.3

3300 mm pločio CPS 5.3 su 13° kampu skirtas agresyvaus valymo darbams. Besisukančio atvarto sniego valytuvas su judančiais segmentais taip pat gali būti hidrauliškai įtraukiamas, kad būtų lengviau pasiekti net siaurus takus. Dirbant keltuvo sistema su integruotomis įtempimo spyruoklėmis automatiškai sumažina kontaktinį slėgį. Patentuota judančio segmento valdymo sistema, pasižyminti puikiu atšokimo slėgiu ašmenyse, užtikrina puikius valymo rezultatus.

## Modelio technologija. PS 36 ir PS 45

PS 36 ir PS 45 šoniniai valytuvai su vienu peiliu: stiprūs šių valytuvų ekonominio efektyvumo argumentai yra įspūdingas bendras valymo plotis ir asfaltuoto kelkraščio valymas su plačiu išmetimu. Peiliai sulenkiami ir atlenkiami hidrauliškai, valytuvo pakėlimas ir nuleidimas taip pat atliekamas hidrauliniu būdu. Šoninės jėgos perkeliamos už galinės ašies, kuri darbo metu užtikrina bloko judėjimo pastovumą. Vietovėms, kuriose būna mažiau sniego, galima rinktis trumpesnės konstrukcijos šoninį valytuvą.

## Privalumai:

- efektyvus valymas automagistralėse, kai valymo plotis iki 6300 mm („Tarron HP“ ir CPS 5.3 arba PS 36) arba iki 7200 mm („Tarron HP“ ir PS 45 A);
- puikūs valymo rezultatai net važiuojant dideliu greičiu, nes peilio segmentai automatiškai prisitaiko prie paviršiaus nelygumų.





	CPS 5.3	PS 36-1 C	PS 36-1 NC	PS 45 A
<b>Techniniai duomenys</b>				
Sniego valytuvo aukštis, kairė (mm)	980	1300	900	1300
Sniego valytuvo aukštis, dešinė (mm)	1400	1500	1200	1500
Ilgis ties ašmenimis, atlenkto (mm)	3300	3600	3600	4500
Ilgis ties ašmenimis, užlenkto (mm)	2530, 40°	2550, 45°	2550, 45°	2455, 40°
Apytikslis svoris su plieniniais ašmenimis (kg)	853	780	750	900
Peilių skaičius	3	–	–	–
„Cellasto“ spyruoklių skaičius	–	4	4	5

# Parinktys

Daugumai sniego valytuvų galima rinktis pagrindinius variantus.

## Ašmenys

Ašmenys pritvirtinami prie apatinio sniego valytuvo krašto, naudojant integruotus greituosius fiksatorius. Siekiant sumažinti dėvėjimąsi ir poveikį paviršiams, rekomenduojame skirtingus įvairių medžiagų kraštus kiekvienai konkrečiai paskirčiai.

	Gaminys
	<b>Plieniniai ašmenys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Galį būti naudojami agresyviems visų tipų sniego valymo ir visiems valymo darbams</li><li>• Ribotas naudojimas ant asfaltuotų paviršių</li></ul>
	<b>Kombinuotieji ašmenys (36 ir 50)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valymo efektyvumas panašus į plieno, tačiau daug atsparesni dėvėjimuisi</li><li>• Guma sumažina eksploataavimo triukšmą ir amortizuoja smūgius</li><li>• Galima naudoti patįžusiam sniegui, smulkiam sniegui arba suslėgtam sniegui valyti</li></ul>
	<b>Guminiai ašmenys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Netinkami agresyvaus valymo darbams</li><li>• Padeda užtikrinti švelnų puraus ir drėgno sniego nuvalymą, ypač nuo asfaltuotų paviršių</li></ul>
	<b>Guminiai / korundo ašmenys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keraminiai įdėklai suteikia geresnes slydimo charakteristikas ir užtikrina didesnį patvarumą</li><li>• Tinka mažesniems sniego kiekiams nuo asfaltuotų paviršių valyti</li></ul>

## Kelkraščio kreiptuvas

Atliekant valymo darbus, šoniniai kreiptuvas neleidžia valytuvo korpusui kliudyti šaligatvio kraštų ir kampų.



	Gaminys
	<b>Privirinamasis kelkraščio kreiptuvas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visam laikui privirinamas prie peilio išorės</li></ul>
	<b>Prisukamasis kelkraščio kreiptuvas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kai susidėvi, lengva išmontuoti ir pakeisti</li></ul>



# Parinktys

## Sniego valytuvo žibintai

Siekiant saugiai atlikti valymo darbus, labai svarbu, kad operatoriams būtų užtikrinamas geras matomumas ir kad mašinos būtų lengvai pastebimos. Tinkama apšvietimo sistema turi veikti maksimaliai patikimai sudėtingomis sniegingo, drėgno ir šalto oro sąlygomis. Taip pat ji turi užtikrinti optimalų apšvietimą, kad kiti mašiną pastebėtų eismo dalyviai.

Gabaritiniai LED žibintai	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• LED žibintai vibracijai ir smūgiams atspariame korpuse</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puikus matomumas net prasto oro sąlygomis</li></ul>

## Apsauga nuo pusrų ir vėjo kreiptuvai

Apsauga nuo pusrų ir vėjo kreiptuvai padeda išvengti transporto priemonės priekio aplipimo patįžusiu sniegu ir sumažinti matymo trikdžius, kuriuos sukelia sniego pusrslai. Įvairiomis eksploataavimo sąlygomis galima naudoti įvairius vėjo kreiptuvus.

Gaminys	
	<p><b>Apsauga nuo pusrų</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Paprastas ir ekonomiškąs variantas</li><li>• Pagaminta iš gumos su keliais audinio įdėklais, labai tvirta ir atspari plyšimui</li><li>• Rekomenduojama naudoti esant mažam valymo greičiui, kai sniegas yra sunkus</li></ul>
	<p><b>Medžiaginis vėjo kreiptuvas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Šis vėjo kreiptuvas sugauna skraidančias sniego daleles ir nukreipia jas tiesiai už peilio</li><li>• Tvirtos konstrukcijos ir plyšimui atspari medžiaga, užtikrinanti ilgalaikį naudojimą</li><li>• Reguliuojamas</li></ul>
	<p><b>Elastomerinis vėjo kreiptuvas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PU segmentai pratęsia peilius ir optimizuoja sniego nuritinimą</li><li>• Šis elastomerinis vėjo kreiptuvas sugauna skraidančias patįžusio sniego daleles</li><li>• Guminiai dangteliai neleidžia sniegui patekti tarp peilių</li><li>• Reguliuojamo aukščio</li></ul>
	<p><b>Kombinuotas medžiaginis ir elastomerinis vėjo kreiptuvas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimali apsauga kintant sniego sąlygoms</li></ul>

# Galimos kombinacijos

Lentelėje nurodyta, kurie sniego valytuvai ir pagrindinės transporto priemonės gali būti naudojami kartu. Vis dėlto ši informacija nepakeičia tinkamo ašies apkrovos apskaičiavimo. Jei pageidaujate, šią paslaugą galime suteikti mes.

	Komunalinė transporto priemonė	Daugiafunkcis sunkvežimis-visureigis				Sunkvežimis			Auto-krautuvas	Traktorius					
		200	300	400	500	Nuo 5 t	Nuo 7,5 iki 15 t	Nuo 18 t		Iki 30 AG	30–50 AG	50–80 AG	80–100 AG	100–150 AG	Virš 150 AG
EN 13	x									x					
EN 15	x									x					
EN 17	x									x					
FLL14	x									x	x				
FLL16	x										x				
FLL18	x										x				
FLL20	x										x				
FLL24	x										x	x			
SNK 18.2	x										x				
SNK 21.2	x										x				
SNK 24.2	x						x				x	x			
MPC-P 24	x						x				x	x			
MPC-P 26	x						x					x			
MPC-P 28		x	x	x	x	x	x					x	x		
SNK 27.2		x	x	x	x	x	x	x				x	x		
SNK 30.2		x	x	x	x	x	x	x				x	x		
SNK 34.2			x	x	x	x	x	x				x	x		
SNK 37.2			x	x	x			x				x	x		
MPC-S 26							x	x				x			
MPC-S 28		x	x	x	x	x	x					x	x		
MPC-S 30		x	x	x	x	x	x					x	x		
CP2		x	x	x	x	x	x					x	x		
CP3		x	x	x	x	x	x					x	x	x	
„TARRON MS 24 Compact“	x						x					x	x		
„TARRON MS 27 Compact“	x						x					x	x		
„TARRON MS 30 Compact“		x	x	x	x	x	x					x	x		
CIRRON SL 24							x					x			
CIRRON SL 27							x	x				x	x		
CIRRON SL 30		x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	
CIRRON SL 32		x	x	x	x			x	x			x	x	x	x
CIRRON SL 34				x	x			x	x				x	x	x
CIRRON SL 36				x	x			x	x					x	x
CIRRON SL 40								x						x	x
Sniego sąlygos	lengvos														
	vidutinės														
	sunkios														



# Galimos kombinacijos

	Komunalinė trans- porto priemonė	Daugiafunkcis sunkvežimis-visu- reigis				Sunkvežimis			Auto- krautu- vas	Traktorius					
		200	300	400	500	Nuo 5 t	Nuo 7,5 iki 15 t	Nuo 18 t		Iki 30 AG	30–50 AG	50–80 AG	80–100 AG	100–150 AG	Virš 150 AG
PV 23-3 N						x	x					x	x		
PV(F) 26-3		x	x	x	x	x	x					x	x	x	
PV(F) 27-4		x	x	x	x		x					x	x	x	x
PV(F) 28-3					x		x	x				x	x	x	x
PV(F) 29-4					x		x	x					x	x	x
PV(F) 30-3							x	x						x	x
PV(F) 30-4								x						x	x
PV(F) 34-4								x						x	x
TARRON MS 27.1						x	x					x	x		
TARRON MS 30.1		x	x	x	x		x					x	x	x	
TARRON MS 32.1		x	x	x	x		x	x				x	x	x	x
TARRON MS 34.1					x		x	x					x	x	x
TARRON MS 36.1								x						x	x
TARRON MS 40.1								x						x	x
VPL 15	x									x	x				
VPL 18	x									x	x				
VPL 21	x										x	x			
VPL 24	x										x	x			
VPL 27	x		x			x						x	x		
VPL 30			x			x						x	x		
KL-V 28		x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x
KL-V 32		x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x
KL-V 36		x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x
U-LS 3700									x				x	x	x
U-LS 4000									x				x	x	x
U-LS 4300									x				x	x	x
U-LS 4300									x				x	x	x
U-LS 4600									x					x	x
U-LS 4900									x					x	x
U-LS 5500									x					x	x
HPB								x							
CPS 5.3								x							
PS 36-1 (N) C								x							
PS 45-A								x							

# Elektrohidraulinė sistema

**Elektrohidraulinė sistema yra naudinga, kai transporto priemonė neturi nuo variklio priklausančios hidraulinės sistemos. Šią sistemą sudaro elektrohidraulinis siurblio blokas, valdymo vožtuvo blokas ir valdymo pultas.**

Sistema buvo pertvarkyta siekiant geriau standartizuoti visą „Schmidt“ sniego valymo gaminių asortimentą. Šis kompaktiškas ir lengvas įrenginys tiesiog pritvirtintas prie tvirtinimo plokštės. Standartiniai transportavimo apsauginiai vožtuvai apsaugo sniego valytuvą nuo nusileidimo, kai jis transportuojamas. Taip pat galima įrengti sniego valytuvo apkrovos mažinimo sistemą. Ši elektrohidraulinė sistema gali būti tiekama su EP ir ES „EvolutionLine“ valdymo pultais.



Valdymo pultas visiems mūsų asortimento sniego valytuvams ir priedams	Standartinių priekyje tvirtinamų valytuvų ir prijungiamųjų šlavimo įrenginių valdymas
Skirtas transporto priemonėms su vairu tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje	Skirtas transporto priemonėms su vairu tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje
Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas	Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
Atskiras vairasvirtės blokas	Naujoviška vairasvirtė, užtikrinanti saugų darbą
Įsižiebiantys mygtukai	6 funkciniai mygtukai su būsenos šviesos diodais
Apsaugos klasė IP54	Atleidimo mygtukas, naudojamas esant pavojingam judėjimui
Skirtas žemai temperatūrai (–40 °C)	Apsaugos klasė IP54
Darbo valandų skaitiklis	Skirtas žemai temperatūrai (–40 °C)
Techninės priežiūros ekranas	12 V / 24 V
Išbandytas dėl elektromagnetinio suderinamumo	Išbandytas dėl elektromagnetinio suderinamumo
<b>Parinkty</b>	<b>Parinkty</b>
Papildomų hidraulinių apkrovų įjungimas ir išjungimas	Daugiapakopė peilio iškrovimo sistema (3 etapai: 30 % • 50 % • 70 %)
Daugiapakopė peilio iškrovimo sistema su patogia sąranka ir ekranu	EN protokolo sąsaja (CAN magistralė)
Automatinis valytuvo pakėlimas važiuojant atbuline eiga	
EN protokolo sąsaja (CAN magistralė)	
Alyvos lygio ir temperatūros rodymas ir stebėjimas, įskaitant įspėjimą ir automatinį išjungimą	
„Bluetooth“ parinktis vairasvirtei	
Šoniam sniego valytuvui gali būti įrengiama papildoma vairasvirtė	









Nuskaitykite kodą ir atraskite „Aebi Schmidt“ „YouTube“ kanale.

„Aebi Schmidt Holding AG“  
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius

Techniniai duomenys gali keistis.  
Iliustracijos nebūtinai atspindi faktinį gaminį.  
2019 m. gegužės mėn. versija. Autoriaus teisės © „Aebi Schmidt Holding AG“. Visos teisės saugomos. Klaidos ir pakeitimai negalimi.

 **aebi schmidt**  
group

[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)