



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

Traxos

Spreder



Traxos er en tallerkenspreder for montering på traktorer beregnet til strøing/salting i byer og tettsteder. Traxos leveres i to serier. Liten: kategori I/II (Traxos 05 og 08). Stor: kategori II/III (Traxos 09 til 18). Den kan leveres med væsketank for befruktning av salt eller med selvlasterenhet. Traxos leveres i 0,5 til 1,8 m³.

Oppsummering av det viktigste

- Eksakt og presis distribusjon av spredematerialet
- Finnes til små og store traktorer
- Intuitivt kontroll-panel

Dine fordeler

- Effektiv og hurtig fylling med selvlasterenhet
- Enkel breddejustering fra førerplass
- Rask og hurtig montering

Ytelsesfunksjoner

Selvlaster

Beholderen er laget av stål og har korrosjonsbeskyttelse av høy kvalitet. Spreaderen monteres rask og enkelt på bær-ekkjøretøyet, noe som gjør det klar til bruk på kort tid. Sjøføren laster spreaderen selv ved å hydraulisk tilte beholderen som ei skuffe og kjøre inn i strømaterialiet som skal lastes i. Det finnes også pressening for å beskytte det man har i beholderen



Dosering- og utleggssystem

Strømaterialiet transporteres til nedløpstrakten i spreaderens V-formede bunn ved hjelp av en mateskrue. Skruen har spiraler til både høyre og venstre side, og sørger for at rett mengde strømateriale alltid leveres til nedløpstrakten før den havner på spredetallerken. Den rustfrie spredetallerkenen sørger for at strømaterialiet legges der det skal. Den har enten en diameter på 350mm (Traxos 05 og 08) eller en diameter på 490mm (Traxos 09, 12, 15 og 18).

Befuktningssystem

Traxos 12 og 15 kan leveres med befuktning. Da med en væsketank på 430 liter.

Spredesystem

En rustfri spredetallerkenen fordeler strømaterialiet til et jevnt strøbilde. Med en diameter på enten 350mm (Traxos 05 og 08) eller 490mm (Traxos 09 til 18) gjør den det mulig å legge strømaterialiet i 2-6m eller 8m bredde. Mengden kan justeres mellom fra mellom 5g/m² til 40g/m² for salt, og mellom 40g/m² og 300g/m² for grus.



Drift

Traxos er drevet av traktorens hudraulikk.

Styring og elektronikk

Spredebredden kan justeres trinnløst via EC eller EP kontrollpanel fra førerhuset. Alternativt, manuell justering via hydraulisk ventil. Med et EvolutionLine-kontrollpanel kan Traxos presist legge ut rett dosering av strømaterialiet avhengig av hastigheten på traktoren.



Galleri



Relatert produkt

Syntos
Spreder



Stratos 0.6 - 0.8m³
Spreder



Nøkkelord

#Fylker, Byer og Kommuner #Eiere av bønder og vingård #Entreprenører #Industri, bygg og anlegg ledelse #Deicing #Innercity Veier #Fortau og sykkelveier #Parkeringsfasiliteter og underjordiske Parker

Tekniske data

	Traxos 05	Traxos 05S	Traxos 08
Beholder			
Beholder kapasitet	0.5 m ³	0.5 m ³	0.8 m ³
Transport system			
Transportbåndsystem	skrue	skrue	skrue
Utleggssystem			
Utleggssystemer	Tallerken : Standard Tallerken : Tallerken diameter: 350 mm Spredebredde : 2 - 6 m	Tallerken : Standard Tallerken : Tallerken diameter: 350 mm Spredebredde : 2 - 6 m	Tallerken : Standard Tallerken : Tallerken diameter: 350 mm Spredebredde : 2 - 6 m
Montering/parkering system			
Parkeringsystem	Parkeringsben	Parkeringsben	Parkeringsben
Driftsystem			
Type drift	Kjøretøyhydraulikk	Kjøretøyhydraulikk	Kjøretøyhydraulikk
Kontroll system			
Konntrollsystem	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP
Vekter			
Egenvekt ca.	320 kg	450 kg	355 kg
	Traxos 08S	Traxos 09	Traxos 12
Beholder			
Beholder kapasitet	0.8 m ³	0.9 m ³	1.2 m ³
Transport system			
Transportbåndsystem	skrue	skrue	skrue
Utleggssystem			
Utleggssystemer	Tallerken : Standard Tallerken : Tallerken diameter: 350 mm Spredebredde : 2 - 6 m	Tallerken : Premium 5-sone blandesystem: Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde : 2 - 10 m	Tallerken : Premium 5-sone blandesystem: Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde : 2 - 10 m
Montering/parkering system			
Parkeringsystem	Parkeringsben	Parkeringsben	Parkeringsben
Driftsystem			
Type drift	Kjøretøyhydraulikk	Kjøretøyhydraulikk	Kjøretøyhydraulikk
Kontroll system			
Konntrollsystem	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP
Vekter			
Egenvekt ca.	505 kg	475 kg	525 kg
Befuktning			
Tank kapasitet sidetanker	-	-	430 l
	Traxos 15	Traxos 18	
Beholder			
Beholder kapasitet	1.5 m ³	1.8 m ³	
Befuktning			
Tank kapasitet sidetanker	430 l	-	
Transport system			
Transportbåndsystem	skrue	skrue	
Utleggssystem			
Utleggssystemer	Tallerken : Premium 5-sone blandesystem: Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde : 2 - 10 m	Tallerken : Premium 5-sone blandesystem: Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde : 2 - 10 m	
Montering/parkering system			
Parkeringsystem	Parkeringsben	Parkeringsben	
Driftsystem			
Type drift	Kjøretøyhydraulikk	Kjøretøyhydraulikk	
Kontroll system			
Konntrollsystem	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP	
Vekter			

	Traxos 15	Traxos 18
Egenvekt ca.	575 kg	625 kg



www.aebi-schmidt.com
© Aebi Schmidt Group
Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich

Med enerett. Tekniske data
kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende.
Med forbehold om feil og endringer.

Dokument opprettet den 26 feb 2021

