



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

SK 500 - 700

Feiemaskin



De lastebilmonterte feiemaskinene i SK-serien er designet spesielt for høyhastighets rengjøring og drift over lange avstander. De lastebilmonterte feiemaskinene er egnet for både ensidig og feiing på begge sider samtidig. SK 500, SK 600 og SK 700 varierer i beholderens størrelse. SK 500 er utstyrt med et beholder volum på 5m³, SK 600 med 6m³ og SK 700 med 7m³. Det brukervennlige kontrollpanelet sikrer behagelige arbeidsforhold.

Oppsummering av det viktigste

- Rask og **økonomisk drift** takket være **mekanisk rengjøring over** hele feiebredden
- **Maksimal sugelytelse** og stor **beholder** sikrer høy grad av effektivitet
- **Kontinuerlig variabel driftshastighet 0 – 20 km/t**

Dine fordeler

- **SK 500:** Ideell for **bruk i urbane områder** takket være den **lille svingradiusen** og kompakte dimensjonene
- **SK 600 und SK 700:** Ideell for **alle typer bruksområder** takket være den **store driftsradiusen og nyttelasten**
- **Intuitiv** og **brukervennlig** menykontroll for komfortabelt arbeid

Ytelsesfunksjoner

Feiende teknologi

Tauet feieenhet med bremse-ryggbeskyttelse utstyrt med skivebørste, materbørste og sugekanal med integrert børstevalse montert mellom akslene. Feieenheten kan monteres til høyre, til venstre eller på begge sider.

Sugesystem

SK feiemaskiner har en hydraulisk drevet og kontrollerbar sugevifte med høy ytelse. Den flow-optimaliserte, optimalt integrerte sugeviften og den V-formede sugemunnstykket gir høy sugeytelse selv ved lav turtall. Den slepede sugemunnstykket minimerer risikoen for skade under feiooperasjoner.

Vannsystem

Ikke-korrosiv glassfiberforsterket plastvanntank med 1 100 l (SK 500), 1 800 l (SK 600) resp. 2 100 l kapasitet; ferskvannspumpe på opptil 4 bar/40 l/min. Skivebørsten, materbørsten og sugekanalene leveres med spayvann for å fange opp partikler. SK-serien er i samsvar med direktiver om partikler.

Feiende materiale trakt

SK feiemaskiner er utstyrt med en 5, 6 resp. 7-m³ trakt med rustfritt stål, ikke-korrosiv gulvpanne; hydraulisk tipping bakover, 47° tippevinkel (SK 500) resp. 60° (SK 600, SK 700) for sikker og rask utladning.

Ergonomi og komfort

Kontrollpanel i førerhuset rett ved siden av førerretet; brukervennlig menykontroll; i tillegg installeres hovedfunksjoner, for eksempel justering av skivebørsten, rett ved siden av rattet.

Sugevifte og hydraulisk enhet stasjon

Dieseldrevet hjelpemotor, drevet hydraulisk via PTO på chassismotoren eller via en hydrostatisk drift, som tillater en kontinuerlig variabel drifts- og kjørehastighet på opptil 40 km/t.

Kontinuerlig variabel driftshastighet 0 – 20 km/t.

Galleri



Varianter

SK 500



Krav til kjøretøy

Standard lastebilchassis med en samlet tillatt totalvekt mellom 10 og 12 t.

SK 600



Krav til kjøretøy

Standard lastebilchassis med en samlet tillatt totalvekt mellom 15 og 18 t

Ekstrautstyr

Støydempningspakke for bruk mellom kl. 22.00 og 6.00, frontbørste for feiing eller fjerning av ugress, høytrykk bak sug; høytrykksbom i front for vasking av vei, etc.

SK 700



Krav til kjøretøy

Standard lastebilchassis med en total tillatt vekt på opptil 18 t.

Valgfritt utstyr

Støydempningspakke for bruk mellom kl. 22.00 og 06.00, frontbørste for feiing eller fjerning av ugress, høytrykk bak sug; høytrykksbom i front for vasking av vei, etc..

Relatert produkt

Street King SK 660

Feiemaskin



Cleango 500

Feiemaskin



eSwingo 200+

Feiemaskin



Nøkkelord

#Fylker, Byer og Kommuner #Entreprenører #Industri, bygg og anlegg ledelse #Brannvesenet, Militært og Sivilforsvar #Feiing #Innercity Veier #Nærings- og havneområder #Parkeringsfasiliteter og underjordiske Parker #Motorveier og hovedveier

Tekniske data

	SK 500	SK 600	SK 700
Beholder			
Tank volum	5 m ³	6 m ³	7 m ³
Helningsvinkel	47°	60°	60°
Feieenhet			
Sidebørste diameter	600 mm	750 mm	750 mm
Feiebredde	900 mm	1 000 mm	1 000 mm
Feiebredde med sugedyse og børstevals	2 000 mm	2 300 mm	2 300 mm
Børstevals diameter	350 mm	400 mm	400 mm
Børstevals lengde	1 250 mm	1 500 mm	1 500 mm
Sugehode			
Sugedyse bredde innvendig	550 mm	550 mm	550 mm
Sugedyse bredde utvendig	600 mm	600 mm	600 mm
Sugeslange diameter	250 mm	250 mm	250 mm
Dimensjoner			
Monteringslengde	3 300 mm	3 300 mm	4 060 mm
Bredde uten børste	2 300 mm	2 300 mm	2 300 mm
Høyde uten roterende lampe	2 880 mm	3 200 mm	3 200 mm
Monteringshøyde	1 840 mm	2 150 mm	2 150 mm
Vekter			
Tillatt totalvekt	12 000 kg	18 000 kg	18 000 kg
Eksempel på hele kjøretøyet			
Lengde	5 800 mm	6 000 mm	6 400 mm
Bredde	2 450 mm	2 500 mm	2 500 mm
Høyde	2 880 mm	3 200 mm	3 200 mm
Overheng	1 020 mm	1 100 mm	1 165 mm
Body weight standard version	6 640 kg	8 235 kg	9 625 kg
Nyttelast	5 360 kg	6 765 kg	8 375 kg



www.aebi-schmidt.com
© Aebi Schmidt Group
Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich

Med enerett. Tekniske data
kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende.
Med forbehold om feil og endringer.

Dokument opprettet den 26 feb 2021

