

Datos técnicos

| | CC 110 | CC 36 |
|---|--|---|
| Sistema de transmisión - Motor | | |
| Tipo de motor | B&S-Vanguard | B&S-Vanguard |
| Número de cilindros | 1 | 1 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Depósito de combustible | 0.95 galón* | 0.95 galón* |
| Potencia | 5.9 kW 7.89 PS* | 7.4 kW 9.86 PS* |
| Tracción hidrostática continua | sí | sí |
| Embrague electromagnético | sí | sí |
| Freno | Hidrostático | Hidrostático |
| Velocidad del eje de la toma de fuerza | 852 1/min | 854 1/min |
| Sistema de transmisión - Motor 2 | | |
| Tipo de motor | - | B&S-Vanguard |
| Número de cilindros | - | 1 |
| Combustible | - | Gasolina |
| Potencia | - | 10.4 kW 13.81 PS* |
| Velocidad del eje de la toma de fuerza | - | 854 1/min |
| Montaje de implemento | | |
| Sistema conexión rápida de implementos Aebi | sí | sí |
| Anchura mín. del cortador | 4' 9" * | 4' 9" * |
| Anchura máx. del cortador | 6' 3" * | 7' 3" * |
| Neumáticos | | |
| Neumáticos básicos | 4.00-8 AS 16x6,50-8 Terra Rodillos de púas de cuatro hileras | 5.0-10 AS Rodillos de púas de cuatro hileras |
| Ruedas/ruedas de jaula/ruedas de doble jaula/ ruedas dentadas dobles | sí | sí |
| Equipo | | |
| Sistema de iluminación con faros | opción | opción |
| Sistema de iluminación LED | no | opción |
| Desconexión de ruedas | no | opción |
| Freno de estacionamiento | opción | opción |



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt North America Inc.
Chilton, WI 53014, USA

Todos los derechos reservados. Los datos técnicos pueden cambiar. Las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Document created on 9 JUN 2024

