



schmidt
a brand of aebi schmidt

Traxos

Распределитель твердых реагентов



Навесной распределитель твердых реагентов Traxos поставляется в различных вариантах исполнения и предназначен для противогололедной обработки небольших муниципальных территорий. Распределители легко устанавливаются на малогабаритные (Traxos 05 и 08) или полноразмерные тракторы (Traxos 09–18) с трехточечным монтажным устройством кат. II/III, а также на автопогрузчики и экскаваторные погрузочные машины. Эти простые в эксплуатации распределители оснащены бункером объемом от 0,5 до 1,8 м³.

Коротко о главном

- Аккуратная работа и **точное распределение** реагентов.
- **Монтируются на малогабаритные и полноразмерные тракторы.**
- Простое, интуитивно-понятное **ручное управление или управление с помощью панели типа ЕС.**

Ваши преимущества

- Легкая и **быстрая загрузка** с помощью самозагрузочного устройства.
- **Бесступенчатая регулировка рабочей ширины** распределения.
- **Быстрый монтаж** и высокая эксплуатационная готовность.

Характеристики производительности

Концепция

Бункер для распределяемого материала изготовлен из стали и имеет качественную защиту от коррозии. Распределители устанавливаются легко и быстро, что означает их высокую эксплуатационную готовность. Водитель может загружать распределитель, используя самозагрузочное оборудование. Бункер опрокидывается с помощью гидропривода, погружается в распределяемый материал, действуя как погрузочная лопата, а затем возвращается в исходное положение. В качестве опции предлагается защитный кожух для распределяемого материала. Распределители серии Traxos приводятся в действие гидравликой трактора.



Система дозирования и подачи

Шнековый транспортер со спиралью открытого типа, закрученной влево и вправо, подает распределяемый материал в точной дозировке к центру распределительного диска в основании V-образного бункера. Распределительный диск из нержавеющей стали имеет диаметр 350 мм (Traxos 05 и 08) или 490 мм (Traxos 09 и 18).

Система подготовки соли

Модели Traxos 12 и 15 поставляются с системой подготовки соли. Бак для жидкости объемом 430 л изготовлен из ударопрочного пластика и имеет встроенный индикатор уровня.



Система распределения

Рабочая ширина составляет 2–6 м (Traxos 05 и 08) или 8 м (Traxos 09 и 18), а плотность распределения регулируется бесступенчато. Для противогололедных реагентов плотность составляет 5–40 г/м², а для сыпучих материалов – 40–300 г/м².



Технологии управления и отображения информации

Ширина распределения регулируется с помощью панели управления типа ЕС или ЕР из кабины водителя. В качестве альтернативы возможна ручная регулировка с помощью гидравлических клапанов. С помощью замкнутой цепи управления системы EvolutionLine распределителя Traxos дозировка регулируется в зависимости от скорости движения.



Галерея



Похожий товар

Syntos

Распределитель твердых реагентов



Stratos 0.6 - 0.8m³

Распределитель твердых реагентов



Технические характеристики

	Traxos 05	Traxos 05S	Traxos 08
Бункер			
Емкость бункера	0.5 м³	0.5 м³	0.8 м³
Ленточный конвейер			
Конвейерная система	шнек	шнек	шнек
Система распределения			
Системы распределения	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 350 мм Ширина распределения: 2 - 6 м	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 350 мм Ширина распределения: 2 - 6 м	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 350 мм Ширина распределения: 2 - 6 м
Система привода			
Тип привода	Гидросистема шасси	Гидросистема шасси	Гидросистема шасси
Система управления			
Система контроля	Ручное управление / EC / EP	Ручное управление / EC / EP	Ручное управление / EC / EP
Вес			
Пустой вес пригл.	320 кг	450 кг	355 кг
	Traxos 08S	Traxos 09	Traxos 12
Бункер			
Емкость бункера	0.8 м³	0.9 м³	1.2 м³
Оборудование для предварительного смачивания			
Ёмкость встроенных баков	-	-	430 l
Ленточный конвейер			
Конвейерная система	шнек	шнек	шнек
Система распределения			
Системы распределения	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 350 мм Ширина распределения: 2 - 6 м	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 490 мм Ширина распределения: 2 - 8/10 м	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 490 мм Ширина распределения: 2 - 8/10 м
Система привода			
Тип привода	Гидросистема шасси	Гидросистема шасси	Гидросистема шасси
Система управления			
Система контроля	Ручное управление / EC / EP	Ручное управление / EC / EP	Ручное управление / EC / EP
Вес			
Пустой вес пригл.	505 кг	475 кг	525 кг
	Traxos 15	Traxos 18	
Бункер			
Емкость бункера	1.5 м³	1.8 м³	
Оборудование для предварительного смачивания			
Ёмкость встроенных баков	430 l	-	
Ленточный конвейер			
Конвейерная система	шнек	шнек	
Система распределения			
Системы распределения	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 490 мм Ширина распределения: 2 - 8/10 м	Распределительный диск: Базовый Диаметр: 490 мм Ширина распределения: 2 - 8/10 м	
Система привода			
Тип привода	Гидросистема шасси	Гидросистема шасси	
Система управления			
Система контроля	Ручное управление / EC / EP	Ручное управление / EC / EP	
Вес			
Пустой вес пригл.	575 кг	625 кг	



© Aebi Schmidt Group | www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG | CH-8050 Zurich, Швейцария

Document created on
11 FEB 2024

Все права сохраняются. Технические характеристики могут быть изменены.
Изображения носят необязательный характер. Оставляем за собой право
на ошибки и внесение изменений.

 **aebi schmidt**
group