



schmidt
a brand of aebi schmidt

Traxos

Spridare



Traxos är en monterbar spridare som finns i olika versioner och utformad för avisning av mindre kommunala områden. De kan snabbt monteras på kompakta traktorer med trepunktslyft kategori I/II (Traxos 05 och 08) eller på traktorer med trepunktslyft kategori II/III (Traxos 09 till 18), plus hjullastare och grävlastare. De lättanvända spridarna erbjuder en behållarstorlek från 0,5m³ till 1,8m³.

Det viktigaste i korthet

- Exakt bearbetning och **fördelning av spridningsmaterialet med hög precision**
- **Finns tillgänglig för både små och stora traktorer**
- Enkel, intuitiv manövrering **manuellt eller via EC-styrning**

Dina fördelar

- Enkel och **snabb lastning** via självlastningsenhet
- **Steglöst** justerbar **spridningsbredd**
- **Snabb montering** och driftsberedskap på kortast möjliga tid

Prestanda funktioner

Koncept

Spridarmaterialbehållaren är tillverkad av stål och har korrosionsskydd av hög kvalitet. Spridarna kan installeras snabbt och enkelt, vilket gör dem användbara på mycket kort tid, samtidigt som föraren kan lasta spridaren ensam med självlastningsutrustningen. Spridarmaterialbehållaren tippas hydrauliskt, skjuts in i spridarmaterialet som en lastskopa och tiltas sedan tillbaka. Som tillval finns ett skydd att täcka spridaren med för att skydda spridningsmaterialet. Traxos-serien drivs av traktorns hydraulik.



Doserings- och transportsystem

Spridningsmaterialet glider säkert till botten på den V-formade behållaren på en skruv. Den öppna skruven, som är spiralformad åt vänster och höger, transporterar spridningsmaterialet med exakt dosering till centralfördelaren. Materialet sprids via en spridartallrik av rostfritt stål med en diameter på 350 mm (Traxos 05 och 08) eller en diameter på 490 mm (Traxos 09 och 18).

Befuktat material

Traxos 12 och 15 finns också som lakespridarversioner. Den 430 liter stora vätsketanken är tillverkad av resistent polyeten med en integrerad nivåindikator.



Distributionssystem

Spridningsmaterialet sprids via en spridartallrik av rostfritt stål med en diameter på 350 mm (Traxos 05 och 08) eller 490 mm diameter (Traxos 09 och 18) vilket ger spridningsbredder på 2–6 m eller 8 m. Spridningsmängden kan justeras steglöst mellan 5g/m² och 40g/m² för avisningsmaterial och mellan 40g/m² och 300g/m² för annat halkbekämpningsmaterial.



Kontroll- och informationsteknik

Spridningsbredden kan justeras steglöst via EC- eller EP-manöverpanelen i förarhytten. Alternativt är manuell justering via hydraulventilerna också möjlig. Med en EvolutionLine-manöverpanel kan Traxos-spridaren justeras helt hastighetsrelaterat med en sluten styrkrets för exakt dosering.



Galleri



Relaterad produkt

Syntos
Spridare



Stratos 0.6 - 0.8m³
Spridare



Tekniska data

	Traxos 05	Traxos 05S	Traxos 08
Behållare			
Behållarkapacitet	0.5 m ³	0.5 m ³	0.8 m ³
Transportsystem			
Transportsystem	skruv	skruv	skruv
Distributionssystem			
Distributionssystem	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 350 mm Spridningsbredd: 2 - 6 m	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 350 mm Spridningsbredd: 2 - 6 m	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 350 mm Spridningsbredd: 2 - 6 m
Drivsystem			
Typ av drivning	Fordonshydraulik	Fordonshydraulik	Fordonshydraulik
Kontrollsystem			
Kontrollsystem	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP
Vikt			
Tom vikt ca	320 kg	450 kg	355 kg
	Traxos 08S	Traxos 09	Traxos 12
Behållare			
Behållarkapacitet	0.8 m ³	0.9 m ³	1.2 m ³
Salt-/lakeutrustning			
Volym sidotank	-	-	430 l
Transportsystem			
Transportsystem	skruv	skruv	skruv
Distributionssystem			
Distributionssystem	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 350 mm Spridningsbredd: 2 - 6 m	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 490 mm Spridningsbredd: 2 - 8/10 m	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 490 mm Spridningsbredd: 2 - 8/10 m
Drivsystem			
Typ av drivning	Fordonshydraulik	Fordonshydraulik	Fordonshydraulik
Kontrollsystem			
Kontrollsystem	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP
Vikt			
Tom vikt ca	505 kg	475 kg	525 kg
	Traxos 15	Traxos 18	
Behållare			
Behållarkapacitet	1.5 m ³	1.8 m ³	
Salt-/lakeutrustning			
Volym sidotank	430 l	-	
Transportsystem			
Transportsystem	skruv	skruv	
Distributionssystem			
Distributionssystem	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 490 mm Spridningsbredd: 2 - 8/10 m	Spridartallrik: Standardtallrik Spridartallriksdiameter: 490 mm Spridningsbredd: 2 - 8/10 m	
Drivsystem			
Typ av drivning	Fordonshydraulik	Fordonshydraulik	
Kontrollsystem			
Kontrollsystem	Manuell kontroll / EC / EP	Manuell kontroll / EC / EP	
Vikt			
Tom vikt ca	575 kg	625 kg	



© Aebi Schmidt Group | www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG | CH-8050 Zurich, Schweiz

Med ensamrätt. Tekniska data kan ändras.
Bilder är inte bindande. Med förbehåll för misstag och ändringar.

 **aebi schmidt**
group

Document created on
11 FEB 2024