



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

eSwingo 200⁺

Balayeuse



La eSwingo 200⁺ est la première balayeuse compacte SCHMIDT entièrement électrique. Elle est idéale pour les travaux quotidiens de balayage des centres-villes, rues piétonnes, des places ainsi que des parkings souterrains, pistes cyclables, zones commerciales et industrielles. Elle est la référence professionnelle pour le balayage des LEZ, zones à faibles émissions. Non seulement l'une des balayeuses compactes les plus propres du marché, la eSwingo 200⁺ est également rentable dans le calcul de son coût d'exploitation durant tout son cycle de vie. Avec la eSwingo 200⁺, les économies vont jusqu'à -85% des coûts énergétiques et jusqu'à -70% des coûts de maintenance en comparaison avec la version à moteur diesel.

L'essentiel en bref


- **Technologie durable et responsable:** 100% électrique, 0% d'émission gaz, très faible émission sonore
- **Système de batterie puissant:** La capacité de la batterie de 75 kWh permet 10 heures d'autonomie sans recharge électrique, recharge seulement en 4 heures avec chargeur embarqué
- **Excellentes performances de balayage:** avec système à 2-3 balais et bouche aspiration tirée. Grâce à une conception modulaire et une large gamme d'options, la balayeuse s'adapte à vos exigences spécifiques.
- **Système de recirculation d'eau sous pression:** pour la préservation des ressources grâce à la récupération de l'eau

Vos avantages

- **Haute performance:** excellentes performances éprouvées au travail et conduite. Aucune différence avec la version diesel même pour des travaux exigeants
- **Gestion du cycle de vie batterie électrique:** entretien et diagnostic batteries réalisés par Aebi-Schmidt, ainsi que la reprise et le recyclage gratuits en fin de vie
- **Conduite et travail très silencieux:** parfaitement adaptés en zone urbaine et pour travaux de nuit ou tôt le matin, en LEZ
- **Confort inégalé:** cabine spacieuse, excellente visibilité, des commandes ergonomiques, une colonne de direction réglable, un siège conducteur suspendu avec réglages (option). Certificat AGR (Action pour la santé du dos)

Nous sommes à vos côtés pour que votre parc de véhicules soit toujours opérationnel. **Contactez-nous** pour en savoir plus sur les offres de service personnalisées et les pièces de rechange d'origine.





Vous souhaitez surveiller, contrôler et optimiser vos processus à l'aide de solutions numériques ? Vous souhaitez faire des économies de carburant et de matières – en réduisant vos émissions de CO₂ et en renforçant la sécurité ? **Contactez-nous.** N'hésitez pas.

Caractéristiques des performances

Transmission électrique

- La eSwingo 200+ se caractérise par un **entraînement entièrement électrique**. Le cœur de la propulsion est la batterie haute tension d'une capacité de 75 kWh, composée de deux packs de batteries individuels. Les puissantes batteries permettent des durées de fonctionnement allant jusqu'à 10 heures sans recharge. Le chargeur rapide intégré assure une recharge complète en seulement quatre heures.
- Un **système de gestion de la batterie (BMS)** surveille et contrôle en permanence la batterie, qui est constituée de composants de haute qualité, les processus de charge et de décharge et la température, contribuant ainsi à une longue durée de vie et à la plus grande sécurité possible.
- Les **entraînements de toutes les fonctions principales** - entraînement de la traction, entraînement de la soufflerie, entraînement de la pompe hydraulique et climatisation de la cabine du conducteur - **ont été électrifiés**. L'entraînement électrique offre un meilleur rendement, des caractéristiques de puissance optimales et des performances élevées avec des besoins de maintenance réduits.
- Un seul moteur électrique, directement connecté à l'essieu arrière standard, est utilisé pour l'avancement qui atteint des vitesses allant jusqu'à 25, 40, 45, 50 Km/h suivant réglementation du pays en vigueur. Le niveau de bruit devient très inférieur à celui d'un véhicule diesel. **Le système de frein de stationnement électrique automatique et l'assistance au démarrage en côte garantissent** une conduite sûre et confortable.



- Capacité de la batterie de 75 kWh
- Recharge complète en seulement quatre heures
- Vitesses allant jusqu'à 50 Km/h

Techniques de balayage

Deux systèmes de balayage sont proposés sur l'eSwingo 200+ : un **système à 2 balais poussés** de diamètre 850 mm ou un **système à 3 balais** de diamètre 800 mm comprenant 2 balais tirés et 1 balai frontal orientable à droite et à gauche. Les mouvements des balais, dépendants ou indépendants (option), s'opèrent à partir de la commande ergonomique de portière. La vitesse et la pression d'appui des balais sont ajustables en continu. En fonction des travaux à réaliser la garniture des balais est choisie en plastique, acier ou mixte et la bouche d'aspiration repose au sol au choix sur des patins en acier antiabrasion ou sur des roulettes pivotantes à bandage caoutchouc.

Le **système à 2 balais** contrôlés séparément garantit une maniabilité absolue dans toutes les situations de balayage. Les bras de balais avec tampons amortisseurs de chocs intégrés offrent une largeur de balayage jusqu'à 2900 mm. En option, la commande professionnelle indépendante des balais permet la montée/descente, la rentrée/sortie, le réglage de la pression d'appui séparés de chaque balai pour un résultat propre de balayage avec une usure minimale contrôlée. L'inclinaison du balai est automatiquement ajustée, de sorte que le balai revient toujours à sa position d'origine, même lorsque la surface de la route change. Une version pour une utilisation intensive de désherbage mécanique est disponible avec des fonctions d'inclinaisons hydrauliques supplémentaires du balai.




Le **système à 3 balais** avec un balai frontal orientable offre de nombreuses possibilités d'emploi et une largeur de balayage jusqu'à 2600 mm. Le balai frontal se déplace en translation et pivote de droite à gauche avec la possibilité d'un balayage sur deux niveaux ou d'une utilisation avec garniture de désherbage. Les mouvements du balai frontal sont contrôlés hydrauliquement, y compris la vitesse de rotation et la pression d'appui au sol. Les deux balais tirés placés sous la cabine assurent la prise des déchets et leur guidage vers la bouche d'aspiration sans espace libre pour éliminer la formation d'andain. En option ces deux balais peuvent indépendamment recevoir une commande hydraulique de sortie/rentré, d'inclinaison latérale qui facilite le balayage dans toutes les conditions de profils de la chaussée.

Aspiration et circuit d'eau

La eSwingo 200+ est classée au **meilleur niveau 4 étoiles des certifications PM10 et PM2.5**. Le certificat est un gage de qualité dans toute l'Europe qui se caractérise par un refoulement d'air le plus propre des tests PM10 et par les meilleures performances d'absorption des particules fines du PM2.5.

La **version 2 balais** offre le choix entre, de base, une bouche d'aspiration avec un clapet gros déchets commandé hydrauliquement ou, en option, une bouche d'aspiration HP (haute performance) de géométrie à flux aérodynamique optimisée intégrant le clapet gros déchets. La bouche d'aspiration HP a l'avantage de garantir une puissance d'aspiration maximale même à bas régime soit une économie potentielle jusqu'à 15% des coûts d'exploitation. La bouche d'aspiration du **système à 3 balais** est aussi à flux optimisé, ne nécessitant pas de clapet séparé. La prise des gros déchets est facilement assurée par l'inclinaison de la bouche d'aspiration.



Koanda système de recirculation d'air (En option)

Le **système unique Koanda de recirculation d'air** combiné avec le système de recirculation d'eau sous pression réduit jusqu'à 70% l'émission nocive de poussières fines. L'air poussiéreux aspiré n'est pas simplement refoulé mais est renvoyé dans la bouche d'aspiration en circuit fermé. La petite quantité d'air refoulée est elle nettoyée par un filtre à pores fins. De plus, le système de recirculation d'air Koanda impressionne par ses émissions sonores réduites, sa faible consommation d'eau et permet un balayage à des températures légèrement inférieures à zéro.

Le **système éprouvé de recirculation d'eau** sous pression réinjecte de grandes quantités d'eau dans la bouche d'aspiration grâce à une pompe d'eaux usées. La cuve à déchets, composée de parois tamis inox de 3,3 m² permet non seulement d'économiser l'eau propre, mais aussi d'optimiser sa capacité déchets. Le remplissage préalable de la cuve avec 250 litres d'eau supplémentaire augmente l'autonomie d'humectage jusqu'à 50%. Les déchets collectés sont à la fois humidifiés et compactés.

L'autre **pompe électrique à eau** propre alimente les buses d'humectage des balais. Les différents débits d'eau sont réglables depuis la cabine.

-
- Système unique Koanda de recirculation d'air
 - Système de récupération de l'eau, avec une surface de tamisage de 3,3 m² dans la trémie
 - Le remplissage préalable de la cuve avec 250 litres d'eau supplémentaire augmente l'autonomie d'humectage jusqu'à 50%
-

Cuve à déchets



La cuve à déchets d'un volume de 2 m³ assure une grande capacité de déchets aspirés pour un grand rayon d'action important. La cuve est de base en aluminium résistant à la corrosion et l'eau saline. La hauteur de basculement de 1400 mm permet le vidage des déchets dans la majorité des conteneurs et poubelles. En option, le conduit d'aspiration plastique dans la cuve à déchets peut être en acier inoxydable résistant à l'usure.

Ergonomie et confort

La cabine spacieuse est équipée d'une **isolation phonique et vibratoire de très haute qualité**. Le pare-brise sur toute la hauteur et la largeur et le plancher vitré offrent une vue dégagée sur le groupe de balayage et le chantier. **L'excellente visibilité panoramique** assure un travail agréable en toute sécurité dans le trafic routier.

Le système d'air conditionné standard et puissant crée un climat de travail confortable même par température extérieure élevée. L'air extérieur est aspiré et filtré à l'arrière de la cabine au moins d'un filtre à pollen.

L'écran couleur 7" au plafonnier indique en un coup d'œil la vitesse d'avancement, les niveaux de remplissage, les températures, le régime moteur et le mode de travail. Des réglages spécifiques peuvent être programmés par des personnes habilitées directement via les fonctions de l'écran de contrôle. Le **système de diagnostic embarqué** localise rapidement tout défaut constaté.



Les mouvements du groupe de balayage sont contrôlés depuis la commande de portière conducteur composée de joysticks et de boutons poussoirs. Le **monolevier Auto-Drive** est une nouvelle option qui regroupe en mode travail toutes les fonctions de balayage et d'avancement en un seul joystick ergonomique pour une plus grande sécurité et moins de stress.



La colonne de direction étroite et réglable en hauteur et profondeur, le régulateur de vitesse, les pédales de frein et d'accélérateur à faible pression d'activation, **le siège conducteur confortable, accrédité du label de qualité AGR** (Action pour la santé du dos) ainsi que les éléments de commande et de contrôle à proximité du chauffeur font de la cabine eSwingo+ un poste de travail moderne et ergonomique.



Véhicule de technologie moderne

La **galvanisation à chaud** de tout le châssis, du groupe de balayage, de la bouche d'aspiration et des plus importants composants en acier de construction et la cuve à déchets en aluminium offrent une protection **anticorrosion durable de haute qualité**.

La **suspension hydropneumatique, l'avancement hydrostatique du châssis** et ses grandes roues de 15 pouces garantissent le plus grand confort de conduite dans cette catégorie de balayeuse. L'importante surface de contact des pneus contribue à une excellente tenue de route et franchissement de trottoirs quelque soit la charge et les conditions routières et météorologiques. En option, le poids total autorisé peut être porté à 5 000 kg. Une suspension mécanique est une alternative à la suspension hydropneumatique. Le pack de suspension est parfaitement adapté à la balayeuse, garantissant une conduite sûre et confortable comme une voiture. Excellent confort de conduite, robustesse et entretien minimal aboutissent à un ensemble hyper fiable.

La suspension hydropneumatique est réglable en hauteur (option) et simplifie l'accès des passages bas des parkings souterrains. L'assiette du véhicule est abaissée d'environ 70 mm par simple pression d'interrupteur en cabine et se remet à niveau automatiquement.

La **direction intégrale des 4 roues** est sélectionnable en mode travail à tout moment pour permettre des manœuvres serrées en virage. Des capteurs d'angle de braquage sur chaque essieu surveillent en permanence la direction de manière sûre. De série, le double circuit de freinage hydraulique agit sur des freins à disque des deux roues avant (version 25 km/h) ou les quatre (version 40/50 km/h).

Large gamme d'options

- Système Koanda de recirculation d'air
- Caméra de recul et ou sur bouche d'aspiration
- Balai de désherbage avec inclinaisons hydrauliques
- Flexible d'aspiration manuel
- Nettoyeur à eau Haute Pression
- Centrale de graissage automatique
- Monolevier Auto-Drive
- Pack d'éclairage LED haute qualité
- Outils pour le service hivernal : lame chasse-neige, balai cylindrique frontal...



Plateforme télématique IntelliOPS

Si vous souhaitez surveiller, planifier, contrôler en temps réel, optimiser ou, par exemple, facturer à des tiers les activités de votre eSwingo 200+, utilisez les solutions numériques de notre plate-forme IntelliOPS. IntelliOPS vous aide à utiliser efficacement votre machine individuelle ainsi que dans un réseau avec plusieurs machines, y compris celles d'autres marques. Vous trouverez ici plus d'informations sur nos solutions numériques et sur la façon dont vous pouvez les utiliser de manière modulaire et adaptée à vos besoins.

Galerie



Informations complémentaires

L'eSwingo peut vous aider à réduire les émissions de CO₂ et à économiser des coûts. Vérifiez par vous-même en utilisant notre calculateur de CO₂ et notre calculateur de TCO.

Variantes

eSwingo 200+ | 2 balais



Le système à 2 balais contrôlés indépendamment garantit une maniabilité absolue dans toutes les situations de balayage. Les bras de balais avec sécurités intégrées offrent une largeur de balayage atteignant 2900 mm.

eSwingo 200+ | 3 balais



Le système à 3 balais avec un balai frontal orientable offre une largeur de balayage jusqu'à 2600 mm. Le balai frontal se déplace en translation et pivote de droite à gauche avec la possibilité d'un balayage sur deux niveaux ou d'une utilisation d'un balai de désherbage.

Produits parentés

Swingo 200+

Balayeuse



Flexigo 150


Balayeuse



eCleango 550

Balayeuse





Faites confiance à notre longue expérience, unique et interdisciplinaire. **Contactez-nous.** Nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Données techniques

	eSwingo 200+ 2 balais	eSwingo 200+ 3 balais
Cuve à déchets		
Capacité trémie	2 m ³	2 m ³
Angle bennage	102°	102°
Hauteur de vidage	1 400 mm	1 400 mm
Groupe balayage		
Diamètre balai à assiette	850 mm	800 mm
Vitesse balai à assiette	120 tr/min	100 tr/min
Matière balai	Acier / Plastique / Mixte	Acier / Plastique / Mixte
Largeur balayage	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 000 mm
Largeur balayée avec 3ème balai	-	2 600 mm
Turbine aspiration		
Vitesse	3 000 tr/min	3 000 tr/min
Circuit eau		
Capacité totale eau	400 l	400 l
Capacité eau propre d'humectage	200 l	200 l
Capacité eau recyclée	200 l	200 l
Pompe à eau d'humectage	3 bar / 11 l/min	3 bar / 11 l/min
Batterie		
Capacité totale	75 kWh / 400 V	75 kWh / 400 V
Sécurité	Résistant aux flammes / antidéflagrant	Résistant aux flammes / antidéflagrant
Durée fonctionnement sans recharge	10 h	10 h
Temps de charge env.	4 h	4 h
Moteurs électriques		
Puissance de traction (essieu arrière)	38 - 90 kW	38 - 90 kW
Puissance entraînement turbine	8.5 - 11.5 kW	8.5 - 11.5 kW
Direction		
Angle de braquage roues avant	48°	48°
Angle de braquage roues arrière	24°	24°
Ø Cercle de braquage entre murs (2 roues directrices)	8 600 mm	8 500 mm
Ø Cercle de braquage entre trottoirs (2 roues directrices)	6 550 mm	6 550 mm
Ø Cercle de braquage entre murs (4 roues directrices)	7 300 mm	7 000 mm
Ø Cercle de braquage entre trottoirs (4 roues directrices)	4 950 mm	4 950 mm
Pneus		
Taille pneu avant standard	225/70 R15	225/70 R15
Taille pneu arrière standard	225/70 R15	225/70 R15
Vitesse		
Vitesse transfert (suivant pays)	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h
Vitesse balayage utilisation permanente	12 km/h	12 km/h
Dimensions		
Longueur sans 3ème balai	-	4 200 mm
Longueur avec balais	4 690 mm	-
Longueur avec 3ème balai	-	5 200 mm
Largeur sans balai	1 300 mm	1 300 mm
Hauteur sans gyrophare	1 990 mm	1 990 mm
Hauteur avec gyrophare	2 335 mm	2 335 mm
Empattement	1 900 mm	1 900 mm
Largeur de voie avant	1 073 mm	1 073 mm
Largeur de voie arrière	1 073 mm	1 073 mm
Poids		
Poids à vide machine de base env.	3 300 kg	3 400 kg

	eSwingo 200+ 2 balais	eSwingo 200+ 3 balais
Poids total en charge autorisé	4 500 / 5 000 kg	4 500 / 5 000 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt North America Inc.
Chilton, WI 53014, USA

Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document created on 10 FÉVR. 2024

