



# Tellefsdal U-H2

Schneepflug



Der Tellefsdal U-H2 ist ein kraftvoller Schneepflug zur Beseitigung grosser Schneemengen. Er eignet sich für die Räumung von Industriegebiete und grosse Areale, wie Parkplätze oder Flughäfen. Der U-Pflug verfügt über hydraulisch gesteuerte Flügel an beiden Seiten, die bis zu einem Winkel von 90° nach vorne eingestellt werden können, was ein effizientes Aufnehmen und Transportieren von Schnee über längere Strecken ermöglicht.

## Das Wichtigste in Kürze

- Kraftvolle und kompromisslose Schneeräumung
- Robuster Betrieb dank stabiler Stahlkonstruktion
- Vielseitig einsetzbar durch drei unabhängige Pflugscharsegmente, die in verschiedenen Winkeln eingestellt werden können, um allen Bedingungen gerecht zu werden

## Ihre Vorteile

- Der Tellefsdal U-H2 ist ein äusserst kraftvoller Schneepflug und eignet sich für die **Schneeräumung auf grossen Flächen** und ist für eine **Vielzahl von Anwendungen geeignet**.
- Robuste Bauweise ermöglicht **einfache Räumung** auch von **Eis** und **gefrorenem Schnee**.
- Erhältlich in **unterschiedlichen Grössen** von 4.600 bis 5.820 mm Breite.

## Leistungsmerkmale

### Pflugschar

Der Tellefsdal U-H2 besteht aus drei Pflugscharen: mittig, links und rechts. Die anpassungsfähige Geometrie des Schneepfluges bietet bei der Schneeräumung eine hohe Flexibilität und kann als U-förmiger oder einseitiger Schneepflug eingesetzt werden. Die Pflugscharen können während der Fahrt geschwenkt und hydraulisch verstellt werden. Die U-H2-Serie ist in verschiedenen Grössen erhältlich (4.600-7.300 mm).



### Überfahrssystem

Als extrem robuster und aggressiver Schneepflug benötigt der U-H2 kein Überfahrssystem und bewältigt so auch den härtesten Einsatz.

### Schwenkeinrichtung

Der Pflug kann in beide Richtungen um 35° geschwenkt werden, während die Seitenflügel um 90° nach vorne geschwenkt werden können, so dass eine U-Form mit grosser Schneeaufnahmeleistung und reduzierter Transportbreite entsteht. Der zentrale Pendelrahmen erlaubt ein seitliches Schwenken von +/- 5°. Der mittlere Teil der Pflugschar und die Seitenflügel können in verschiedenen Breiten geliefert werden, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

### Hydraulik

Der Hydraulikblock, der alle Funktionen steuert, ist serienmässig enthalten und verfügt über Schockventile und einen Hydraulikspeicher zum Schutz der Zylinder vor Überlastung. Alle Funktionen werden bequem von der Fahrerkabine aus bedient.

### Anbau

Der Schneepflug ist für den Anbau an eine Vielzahl von Volvo- und CAT-Radladern geeignet. Weitere Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

### Optionen

- Gitterklappe
- Weitere Optionen auf Anfrage



## Galerie



## Verwandte Produkte

### Tellefsdal U-LS

Schneepflug



### Tellefsdal D70

Schneepflug



### KL-V

Schneepflug



## Technische Daten

	U-4600 H2	U-5200 H2	U-5800 H2
<b>Abmessungen</b>			
Pflughöhe	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm
Länge an der Schürfleiste	4 600 mm	5 210 mm	5 820 mm
Räumbreite	3 740 mm einseitig 2 150 mm U-Form	4 240 mm einseitig 2 150 mm U-Form	4 735 mm einseitig 2 150 mm U-Form
<b>Gewichte</b>			
Gewicht mit Stahlschürfleisten ca.	2 395 kg	2 510 kg	2 650 kg



Aebi Schmidt Holding AG  
Leutschenbachstrasse 52  
CH-8050 Zurich, Schweiz  
Tel.: +41 44 308 58 00  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

© Aebi Schmidt Group  
Alle Rechte vorbehalten.  
Technische Daten können sich ändern.  
Abbildungen sind nicht verbindlich.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dokument erstellt am 7 MÄR 2025

