



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Tellefsdal U-H2

Snöplog



Tellefsdal U-H2 är en kraftfull och extremt effektiv snöplog för att ta bort stora mängder snö. Den är idealisk för plogning av industriområden och för stora utrymmen, till exempel parkeringsplatser eller flygplatser. Plogen av U-typ har hydrauliskt styrda vingar på båda sidor som kan ställas framåt i en 90 ° vinkel, vilket möjliggör effektiv insamling och transport av snö på längre sträckor.

## Det viktigaste i korthet

- Kraftfull och kompromisslös snöröjning
- Robust drift tack vare en stadig stålkonstruktion
- Mycket mångsidig tack vare tre oberoende sektioner av plogen som kan ställas in i olika vinklar för att uppfylla olika typer av behov

## Dina fördelar

- Tellefsdal U-H2 är en extremt kraftfull snöplog, lämplig för att röja snö över **stora områden** och ett **brett spektrum av applikationer**.
- Robust konstruktion möjliggör **enkel plogning** av jämn **is** och **frusen snö**.
- Finns i olika storlekar från 4 600 upp till 7 345 mm bredd.

## Prestanda funktioner

### Plogblad

Tellefsdal U-H2 består av tre separata plogblad: mitt, vänster och höger. Deras anpassningsbara geometri erbjuder hög flexibilitet och innebär att U-H2 kan användas som en U-formad eller ensidig snöplog. Plogbladen kan svängas och hydrauliskt justeras under körning. U-H2-serien finns i olika storlekar (4 600-7 345 mm).



### Automatiskt säkerhetssystem

På grund av sin extremt robusta konstruktion kräver U-H2 inte ett automatiskt säkerhetssystem för att klara även de tuffaste jobben.

### Vinklingssystem

Hela plogen kan svängas 35 ° åt båda hållen, medan sidovingarna kan vridas 90 ° framåt för att skapa en U-form som erbjuder bra snöuppsamlingsprestanda och minskad transportbredd. En central pendelram tillåter en lateral svängning på +/- 5 °. Samtidigt kan plogbladets centrala del och sidovingarna levereras i olika bredder för att möta individuella krav.

### Hydraulik

Ett standardmonterat hydraulblock styr alla funktioner och har stötventiler plus en hydraulisk ackumulator för att skydda cylindrarna mot överbelastning. Allt kan manövreras bekvämt från förarhytten.

### Montering

U-H2 är lämplig för montering på en mängd olika Volvo- och CAT-hjullastare. Andra fordonsanpassningar finns tillgängliga på begäran.

### Tillval

- Klaff i grillen
- Ytterligare tillval finns tillgängligt på förfrågan

## Galleri





## Relaterad produkt

### Tellefsdal U-LS

Snöplog



### Tellefsdal D70

Snöplog



### KL-V

Snöplog





## Tekniska data

	U-4600 H2	U-5200 H2	U-5800 H2
<b>Dimensioner</b>			
Ploghöjd	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm
Längd på skären	4 600 mm	5 210 mm	5 820 mm
Röjningsbredd	3 740 mm en-sidigt blad 2 150 mm U-plog	4 240 mm en-sidigt blad 2 150 mm U-plog	4 735 mm en-sidigt blad 2 150 mm U-plog
<b>Vikt</b>			
Cirkavikt med stålskär	2 395 kg	2 510 kg	2 650 kg

	U-6700 H2	U-7300 H2
<b>Dimensioner</b>		
Ploghöjd	1 230 mm	1 230 mm
Längd på skären	6 735 mm	7 345 mm
Röjningsbredd	5 450 mm en-sidigt blad 3 675 mm U-plog	5 940 mm en-sidigt blad 3 675 mm U-plog
<b>Vikt</b>		
Cirkavikt med stålskär	2 950 kg	3 100 kg



© Aebi Schmidt Group  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Schweiz

Med ensamrätt. Tekniska data kan  
ändras.

Bilder är inte bindande. Med förbehåll för  
misstag och ändringar.

Document created on 11 FEB 2024

