



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Tellefsdal U-H2

Snøplogen



Tellefsdal U-H2 er en meget kraftig u-plog med høy kapasitet. Den er effektiv på store industriområder, p-plasser og flyplass. Tellefsdal U-H2 leveres i flere bredder. Plogen av U-typen har hydrauliske vinger på hver side som kan stilles fremover i 90 ° vinkel, slik at effektiv oppsamling og transport av snø over lengre avstander blir mulig.

## Oppsummering av det viktigste

- Kraftig U-plog
- Robust i bruk, takket være den kraftige konstruksjonen
- Høy kapasitet
- Fleksibel form for å takle de fleste forhold

## Dine fordeler

- Tellefsdal U-H2 er en ekstremt kraftig u-plog for **rydding av store områder**
- Kraftig konstruksjon gjør det enkelt å rydde både **is** og **hardpakket snø**
- Finnes i bredder fra 4,600 til 5,820 mm

## Ytelsesfunksjoner

### Plogblad

Tellefsdal U-H2 består av tre separate seksjoner: midt, venstre og høyre. Deres tilpasningsdyktige geometri gir høy fleksibilitet og betyr at U-H2 kan brukes som en U-formet eller ensidig snøplog. Vingene kan svinges og justeres hydraulisk under kjøring. U-H2-serien er tilgjengelig i forskjellige størrelser (4.600-7.345 mm).



### Påkjøringsvern

På grunn av sin ekstremt solide konstruksjon, krever U-H2 ikke et påkjøringsvern, slik at den kan takle selv de tøffeste jobbene med is og hardpakket snø.

### Vinkling

Hele plogen kan svinges i begge retninger med 35 °, mens sidevingene kan dreies 90 ° fremover for å skape en U-form som gir god snøoppsamlingskapasitet og redusert transportbredde. En sentral pendelramme tillater en pendling på +/- 5 °. Samtidig kan den midterste seksjonen av plogen og sidevingene leveres i forskjellige bredder for å oppfylle individuelle krav.

### Hydraulikk

En standard hydraulikkblokk styrer alle funksjoner, og har sjokkventiler pluss en hydraulisk akkumulator for å beskytte sylindrene mot overbelastning. Alt kan enkelt betjenes fra førerhuset.

### Montering

U-H2 er egnet for montering på en rekke Volvo og CAT hjullastere. Andre alternativer er tilgjengelige på forespørsel.

### Opsjoner

- Sentralsmøring
- Andre opsjoner på forespørsel

## Galleri





## Relatert produkt

**Tellefsdal U-LS**  
Snøplogen



**Tellefsdal D70**  
Snøplogen



**KL-V**  
Snøplogen





## Tekniske data

	U-4600 H2	U-5200 H2	U-5800 H2
<b>Dimensjoner</b>			
Høyde plog	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm
Lengde ved slitestål	4 600 mm	5 210 mm	5 820 mm
Ryddebredde	3 740 mm Rett 2 150 mm U-formet	4 240 mm Rett 2 150 mm U-formet	4 735 mm Rett 2 150 mm U-formet
<b>Vekter</b>			
Ca. vekt med stål slitestål	2 395 kg	2 510 kg	2 650 kg



© Aebi Schmidt Group  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.  
Illustrasjoner er uforpliktende. Med  
forbehold om feil og endringer.

Document created on 19 APR 2024

